

# Productinformatieblad

Specificaties



## TeSys - Zekeringhouder+Indicator - 1P+N - 32A - Zekeringmaat: 10x38mm

DF101NV

EAN Code: 3389119407304

**Prijs: 24,30 EUR**

### Hoofd

range	TeSys
product name	TeSys DF
product or component type	Zekeringhouder
device short name	DF10
apparatsamenstelling	buisverbinding voor vergrendeld in nulleider
compatibiliteit product	DF2CA zekering patroon DF2CN zekering patroon
poles description	1P + N
formaat smeltveiligheid	10 x 38 mm
type zekering	0...32 A, gG 0...32 A, aM
besturingstype	Omschakelen vergrendelbaar met hangslot
local signalling	Doorgebrande zekeringindicator
utilisation category	AC-20B conform aan IEC 60947-3 DC-20B conform aan IEC 60947-3
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC 690 V DC
Ie toegekende bedrijfstrom	32 A bij 400 V AC
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	32 A bij <20 °C
Ui toegekende isolatiespanning	690 V AC
Uimp toegekende schokgolfspanning	6 kV
overspanningscategorie	III
kortsluitweerstand	120 kA 400 V conform aan IEC 60947-3 120 kA 500 V conform aan IEC 60947-3
vermogensdissipatie in W	3 W maximaal vermogensverlies door zekering

### Complementair

normen	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 Nr 4248-1 NL 45545-2: R22 HL2
--------	---

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>productcertificaten</b>	IEC UL erkend CSA CCC EAC DNV-GL
<b>mounting support</b>	35 mm symmetrische DIN-rail
<b>montagepositie</b>	Verticaal (tolerantie: +/- 23°)
<b>aansluitingen - aansluitklemmen</b>	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...16 mm <sup>2</sup> stijf Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...6 mm <sup>2</sup> stijf Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 1...16 mm <sup>2</sup> flexibel met of zonder Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 1...6 mm <sup>2</sup> flexibel met of zonder
<b>aanspanmoment</b>	2,2 N.m - met schroevendraaier PZ2 2,2 N.m - met schroevendraaier vlak Ø 5,5 mm
<b>height</b>	79,5 mm
<b>width</b>	35 mm
<b>depth</b>	61 mm
<b>net weight</b>	0,087 kg
<b>Quantity per set</b>	Set van 6

## Omgeving

<b>omgevingsluchttemperatuur voor opslag</b>	-40...70 °C
<b>ambient air temperature for operation</b>	-40...70 °C met een declassering boven 20 °C
<b>bedrijfshoogte</b>	0...2000 m
<b>IP beschermingsgraad</b>	IP20
<b>pollution degree</b>	3
<b>vuurbestendigheid</b>	960 °C conform aan IEC 60695-2-1
<b>compatibility code</b>	DF10

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	6,3 cm
<b>Package 1 Width</b>	3,5 cm
<b>Package 1 Length</b>	8 cm
<b>Package 1 Weight</b>	91 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	BB1
<b>Number of Units in Package 2</b>	6
<b>Package 2 Height</b>	6,8 cm
<b>Package 2 Width</b>	8,5 cm
<b>Package 2 Length</b>	22,2 cm
<b>Package 2 Weight</b>	586 g
<b>Unit Type of Package 3</b>	S03
<b>Number of Units in Package 3</b>	96
<b>Package 3 Height</b>	30 cm

---

Package 3 Width 30 cm

---

Package 3 Length 40 cm

---

Package 3 Weight 9,956 kg

## contractuele waarborg

---

Garantie 18 months

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 3

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.