



CENTRAALDOOS VOOR DIKKE BUIS

## U 71 GRO

### U 71 GRO


#### centraaldoos voor dikke buis

71 x 71 x 76 mm

Artikelnummer: 97296001

Doos voor grote leidingen voor betonbouw, 2-delig, 4 schroefbevestigingen met schroefafstand van 60 mm, combineerbaar in normaafstand 71 mm, volledig geïsoleerde leidingovergang, geschikt voor alle soorten bekisting en achterzijde bekisting, VDE-gecertificeerd conform DIN EN 60670 (VDE 0606)

voor klink- en magneetbevestiging



## Technische gegevens

### Afmetingen

|          |       |
|----------|-------|
| Breedte: | 71 mm |
| Lengte:  | 71 mm |
| Hoogte:  | 76 mm |

### Materiaal:

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Behuizing: | Polypropyleen, Copolymeer |
| Deksel:    | Polypropyleen, Copolymeer |
| materiaal: | Polypropyleen             |

### Entries

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| mogelijke buisvoeringen: | 4 x bis Ø 37 mm |
|--------------------------|-----------------|

## Toebehoren

HFL - flens

HM-UNI - houdmagneet

ANSW - bevestigingsschroef

ES-10 - inbouwschroef

ES-18 - inbouwschroef

ES-25 - inbouwschroef

GWB - schroefdraadbodem

HW VD-60 - afsluitdeksel

NA-AL - nagel

NA-AL/gl - nagel

NAS-AL - spreidnagel

STH 100 - draagstang

STH 110 - draagstang

STH 130 - draagstang

STH 140 - draagstang

STH 150 - draagstang



CENTRAALDOOS VOOR DIKKE BUIS

## U 71 GRO

### Andere eigenschappen

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Kleur:                                             | andere                                   |
| Montage :                                          | Zonder                                   |
| verzegelset:                                       | Nee                                      |
| doorslagspanning AC:                               | 450 V                                    |
| De bescherming tegen explosiegevaar:               | zonder                                   |
| functiebehoud:                                     | zonder                                   |
| Totaal aantal invoeringen:                         | 2                                        |
| Koppelbaar:                                        | Nee                                      |
| Zware metalen-vrij:                                | Ja                                       |
| PVC-vrij:                                          | Ja                                       |
| Siliconenvrij:                                     | Ja                                       |
| Beschermingsklasse:                                | IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Omgevingstemp. (minimaal):                         | -25 °C                                   |
| Omgevingstemp. (maximaal):                         | 40 °C                                    |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                          | 35 °C                                    |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:              | 50%                                      |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend): | k.A.                                     |
| Weerbestendig:                                     | Ja                                       |