

WCD 6h 32A 5P 400V IP67 225x118 QC TE ChB A/V Ni

Productinformatie




Productnummer	160184
EAN	4024941070652
Productgroep	T1615
Merk (product)	BALS
Serie (product)	CEE-contactdoos afsch./vergrend
Type (product)	QC Hitte-Chemicaliënbest Vernikkeld
ETIM Productklasse	ETIM Dynamisch EC001324 CEE-contactdoos uitschakelbaar, beveiligd (IEC 60309)
Lange omschrijving (product)	Wandcontactdoos 6h 32A 5P 400V IP67 225x118 QUICK-CONNECT TE(Verzwaarde omstandigheden) ChB(Chemicaliënbestendig) Afschakelbaar / Vergrendelbaar Nikkel

Technische specificaties

Spanning volgens EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rood	IEC-stroomsterkte	32 Ampère
Kenkleur	Rood	Aantal polen	5
Beschermingsgraad (IP)	IP67	Uurstand	6 Uur
Schakelaar	Mechanische vergrendeling		
Uitvoering schakelaar	Speciale schakelaar		
Met aardlekschakelaar	×		
Vrije plaatsen op draagrail	×		
Materiaal behuizing	Kunststof		
Model	Basisdeel en bovendeel (deksel)		
Beveiliging	Geen		
Contactmateriaal	CuZn		
Oppervlaktebehandeling contacten	Vernikkeld		
Militaire uitvoering	×		

Artikelinformatie

Artikelnummer	B0016882	GTIN	04024941070652
Conditiegroepcode	3	Goederencode	85366990
Minimale afname	1 Stuks	Omschrijving	Duitsland
Los artikel	Onverpakt	Verpakkingsvorm	Onverpakt
Netto gewicht	1,34 kg	Bruto gewicht	1,34 kg
Lengte artikel	150 mm	Lengte verpakking	260 mm
Breedte artikel	118 mm	Breedte verpakking	118 mm
Hoogte artikel	260 mm	Hoogte verpakking	150 mm



12 MB 11

Ampere	16	16	32
Polzahl	4	5	3
a	118,0	118,0	118,0
b	225,0	225,0	225,0
c	101,0	101,0	101,0
d	208,0	208,0	208,0
e	127,0	134,0	143,0
f	245,0	245,0	255,0
g ø	6,5	6,5	6,5
h	8,0	8,0	8,0
i	2 x M25	2 x M25	2 x M25
k	2 x M25	2 x M25	2 x M25