



# Optix R 1200 2L LUMI HCL TW 36W 3500lm ALU DALI

Artikelnummer 2023840

Concord

## Algemene gegevens

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Productnaam                       | Optix R 1200 2L LUMI<br>HCL TW 36W 3500lm<br>ALU DALI |
| Technologie                       | LED                                                   |
| Lampvoet                          | N/A                                                   |
| Behuizing                         | Staal                                                 |
| Montage                           | Plafondinbouw                                         |
| Geïntegreerde aanwezigheidssensor | NONE                                                  |
| Type armatuur (open/gesloten)     | Ingesloten                                            |
| Algemene toepassing               | Kantoor, Onderwijs                                    |
| Omgevingstemperatuur (°C)         | 10°C...+25°C                                          |
| Werkings temperatuur (°)          | 25                                                    |
| Virtual assistant compatibility   | N/A                                                   |
| ETIM klasse                       | EC002892                                              |
| Garantie                          | 5 jaar                                                |

## Optische gegevens

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Lumenstroom armatuur (lm)     | 3500              |
| Efficiëntie armatuur lm/W     | 97                |
| Lichtkleur                    | Tunable White HCL |
| CRI (Ra)                      | 95                |
| Kleurafwijking in de tijd     | 3                 |
| Initiële kleurvariatie (SDCM) | SDCM3             |
| Type licht distributie        | Symmetrisch       |
| Luminantiecontrole            | < 16              |
| Fotobiologische risicogroep   | RG0               |

## Elektrische gegevens

|                                                                          |                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nood type                                                                |                             |
| Totaal energieverbruik (W)                                               | 36                          |
| Primaire voedingsspanning min                                            | 220                         |
| Primaire voedingsspanning max                                            | 240                         |
| Lamp arbeidsfactor                                                       | 0.95                        |
| THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x % | 10                          |
| Elektrische beschermingsklasse                                           | Klasse 1                    |
| Voorschakelapparaat vereist                                              | Nee                         |
| Type ballast                                                             | LED constante stroom driver |
| Dimbaar                                                                  | Ja                          |
| Dimtechnologie                                                           | DALI-2                      |
| Minimum dimniveau (%)                                                    | 1                           |
| Stuurstroom driver (mA)                                                  | 480                         |
| Inschakelstroom (A)                                                      | 23                          |
| Duur inschakelstroom (µs)                                                | 290                         |
| Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product         | E                           |
| Nominale frequentie (Hz)                                                 | 50/60Hz                     |
| Flickerratio (%)                                                         | Ultra laag (5% of minder)   |
| Max. Armaturen per 10A C automaat                                        | 13                          |
| Max. Armaturen per 16A C automaat                                        | 19                          |
| Max. Armaturen per 10A B automaat                                        | 11                          |
| Max. Armaturen per 16A B automaat                                        | 19                          |
| Aansluitbare geleider doorsnede min                                      | 0.75                        |
| Aansluitbare geleider doorsnede max                                      | 2.5                         |

## Gegevens levensduur

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50 | 100000 |
| Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20 | 68000  |

# Optix R 1200 2L LUMI HCL TW 36W 3500lm ALU DALI

Artikelnummer 2023840

Concord

## Fysieke gegevens

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Kleur behuizing     | RAL 9016 - Traffic white / Bezel |
| IP waarde           | IP20                             |
| IK waarde           | IK07                             |
| Afwerking diffusor  | Mat/satin                        |
| Materiaal diffusor  | PC Polycarbonaat                 |
| Afwerking reflector | Hoogglans                        |
| Lengte (mm)         | 1196                             |
| Breedte (mm)        | 296                              |
| Hoogte (mm)         | 38                               |
| Gewicht (kg)        | 5.0                              |

## Verpakkingen

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| EAN code                       | 5025768238408  |
| Enkele lengte verpakking (cm)  | 124.5          |
| Enkele breedte verpakking (cm) | 6.5            |
| Hoogte eenheidsverpakking (cm) | 32.0           |
| DUN14 (inner)                  | 05025768238408 |
| Eenheden per omdoos            | 1              |
| Lengte omdoos (cm)             | 124.5          |
| Breedte omdoos (cm)            | 6.5            |
| Diepte omdoos (cm)             | 32.0           |

## Veiligheidsgegevens

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Gloeidraad test (°)                  | 850   |
| Optimale bedrijfsomstandigheden (°C) | 10-25 |