

# Productinformatieblad

Specificaties



## TeSys - Zekeringhouder+Indicator - 3M+N -125A - Zekeringmaat: 22x58mm

DF223NVC

EAN Code: 3389118233447

**Prijs: 101,90 EUR**

### Hoofd

range	TeSys
product name	TeSys DF
product or component type	Zekeringhouder
device short name	DF22
apparaatsamenstelling	buisverbinding voor vergrendeld in nulleider
compatibiliteit product	DF3FA slagpin zekeringspatroon DF3FN slagpin zekeringspatroon DF22AM hulpcontactblok
poles description	3P + N
formaat smeltveiligheid	22 x 58 mm
type zekering	0...100 A, gG 0...125 A, aM
besturingstype	Omschakelen
local signalling	Doorgebrande zekeringindicator
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC 690 V DC
Ie toegekende bedrijfstrom	125 A
Ui toegekende isolatiespanning	690 V AC
Uimp toegekende schokgolfspanning	8 kV
Ipk nominale grensstroompiek	19 kA met busverbindingen conform aan IEC 60269-1
kortsluitweerstand	120 kA 400 V conform aan IEC 60947-3 120 kA 500 V conform aan IEC 60947-3 80 kA 690 V conform aan IEC 60947-3

### Complementair

normen	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 Nr 4248-1
productcertificaten	IEC UL erkend CSA EAC
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
montagepositie	Verticaal (tolerantie: +/- 23°)

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>aansluitingen - aansluitklemmen</b>	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 2,5...35 mm <sup>2</sup> stijf Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 2,5...25 mm <sup>2</sup> stijf Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 2,5...35 mm <sup>2</sup> flexibel met of zonder Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 2,5...25 mm <sup>2</sup> flexibel met of zonder
<b>aanspanmoment</b>	4 N.m
<b>height</b>	127,5 mm
<b>width</b>	140 mm
<b>depth</b>	76,5 mm
<b>net weight</b>	0,895 kg
<b>Quantity per set</b>	Set van 1

## Omgeving

<b>omgevingsluchttemperatuur voor opslag</b>	-40...80 °C
<b>ambient air temperature for operation</b>	-20...60 °C met een declassering boven 20 °C
<b>IP beschermingsgraad</b>	IP20 conforming to IEC 60529
<b>beschermende behandeling</b>	TH
<b>vuurbestendigheid</b>	960 °C conform aan IEC 60695-2-1
<b>compatibility code</b>	DF22

## Verpakkingseenheid

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	8,400 cm
<b>Package 1 Width</b>	13,200 cm
<b>Package 1 Length</b>	22,400 cm
<b>Package 1 Weight</b>	833,000 g
<b>Unit Type of Package 2</b>	S03
<b>Number of Units in Package 2</b>	9
<b>Package 2 Height</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Width</b>	30,000 cm
<b>Package 2 Length</b>	40,000 cm
<b>Package 2 Weight</b>	8,347 kg

## contractuele waarborg

<b>Garantie</b>	18 months
-----------------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 13

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

---

