

Spiegelschrank



Basis Angaben	
Langbezeichnung	Duravit Licht & Spiegel Spiegelschrank, Neu- tral, Lichtfeld, Türan- schlag: Rechts, Schal- ter & Extern, Für Ein- bauset geeignet, An- zahl Glasfachböden: 2, IP44, Spiegelflächen: Türe(n) beidseitig – LM7820R00000000
Artikel Nr.	LM7820R00000000

Schutzart	IP44
Nennspannung	220 - 240 V
Schutzklasse	1
SCHULZKIASSE	
Leuchtmittel	
Leuchtmittel	LED
Anzahl Leuchtmittel	1
Leistung Leuchtmittel	9 W
Min. Lichttemperatur	4000 K
Max. Lichttemperatur	4000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Leuchtmittel Lebens- dauer	> 30000 h
Energieeffizienzklasse	D
Position Beleuchtung	Oben
Betätigung Beleuch- tung	Schalter / Extern
Position Betätigung Beleuchtung	Außen
Montagegrad	Montiert
Spiegelflächen	Türe(n) beidseitig
Waschplatzbeleuchtung	1
Leistung Waschplatz- beleuchtung	0 W
Montage	
Montageart	Wandhängend / Wandmontage
Tür	
Anzahl Türen	1
Türanschlag	Rechts
Böden	
Anzahl Glasfachböden	2
Farbe	
Farbwert	Neutral

Spezifikationen

Spezifikationen		
Spiegel / Hochver- dichtete Dreischicht- Holzspanplatte		
Korpus		
Weiß		
Glas		
Relevante Zertifikate		
IP44		

Features	
Beleuchtung	Lichtfeld
Automatiktürscharnier mit Dämpfung	✓
Für Einbauset geeig- net	✓

Lieferumfang	
Inkl. Leuchtmittel	✓
Inkl. Energielabel	✓
Montage	
Inkl. Befestigungsma- terial	✓
Technische Dokumentation	
Inkl. Montageanleitung	digital und gedruckt
Inkl. Bedienungsanleitung	ohne





Spiegelschrank

Logistik	
Artikelgewicht	22 kg
Verkaufsverpackung	
Art Verkaufsverpa- ckung	Karton
Menge / Verkaufsver- packung	1 Stk.
Ab Werk verpackt	✓
Breite Verkaufsverpa- ckung inkl. Artikel	610 mm
Höhe Verkaufsverpa- ckung inkl. Artikel	148 mm
Tiefe Verkaufsverpa- ckung inkl. Artikel	760 mm
Gewicht Verkaufsver- packung inkl. Artikel	22 kg
Anzahl Packstücke	1

Passende Produkte	
Passende Artikel	
	Magnetleiste # UV9709 Universal
	Einbau-Set # LM9875 Licht & Spiegel

Beschreibungstexte	
	DURAVIT Spiegel-
	schrank mit Beleuch-
	tung "Good"-Version.
	Trägermaterial: Hoch-
	verdichtete Drei-
	schicht-Holzspanplat-
	te. Beidseitig mit Me-
	laminharzdekor direkt
	be-schichtet. Kanten-
	material: ABS-Kanten.
	Kantenprofil bei Spie-
	gel mit Randlicht-fel-
	dern seitlich in Alumi-
	nium. Version "Good"
	bestehend aus IP44, 1
	Spiegeltüre(Türanschl
Ausschreibungstext	ag L/R), 2 Glasfachbö-
MC	den, Wandschaltung,
1410	Einbaufähig nur mit
	Einbauset, LED fest
	verbaut, LED-Licht-
	stärke 300 LUX, LED
	(Lebensdauer
	>30.000 Stunden),
	LED Modul 4000 Kel-
	vin Lichtfarbe, 8W. En-
	ergieeffizienzklasse:
	A++. Ein/Aus Funktion
	nur über bauseitigen
	vorhandenen Licht-
	schalter möglich. Ab-
	messungen
	(BxTxH)610x148x760m
	m. Best.Nr. LM 7820
	L/R.

Vermaßung	
Breite / Länge	610 mm
Höhe	760 mm
Tiefe / Breite	148 mm

