

Spiegelschrank



Spezifikationen

Basis Angaben	
Langbezeichnung	Duravit Licht & Spiegel Spiegelschrank, Neu- tral, Lichtfeld, Türan- schlag: Links & Rechts, Schalter & Ex- tern, Für Einbauset geeignet, Anzahl Glas- fachböden: 2, IP44, Spiegelflächen: Türe(n) beidseitig – LM7821000000000
Artikel Nr.	LM7821000000000

Schutzart IP44 Nennspannung 220 - 240 V Schutzklasse I Leuchtmittel Leuchtmittel LED Anzahl Leuchtmittel 13 W Min. Lichttemperatur 4000 K Max. Lichttemperatur 4000 K Lichtfarbe Neutralweiß Leuchtmittel Lebensdauer > 30000 h Energieeffizienzklasse D Position Beleuchtung Oben Betätigung Beleuchtung Position Betätigung Beleuchtung Außen Montagegrad Montiert	Stromanschluss	
Schutzklasse I Leuchtmittel Leuchtmittel 1 Leistung Leuchtmittel 13 W Min. Lichttemperatur 4000 K Max. Lichttemperatur 4000 K Lichtfarbe Neutralweiß Leuchtmittel Lebensdauer Energieeffizienzklasse D Position Beleuchtung Oben Betätigung Beleuchtung Position Betätigung Beleuchtung Außen		
Leuchtmittel Leuchtmittel Leuchtmittel Anzahl Leuchtmittel Leistung Leuchtmittel Min. Lichttemperatur Max. Lichttemperatur Lichtfarbe Leuchtmittel Lebensdauer Energieeffizienzklasse Position Beleuchtung Position Betätigung Beleuchtung Beleuchtung Außen		
Leuchtmittel Anzahl Leuchtmittel Leistung Leuchtmittel Min. Lichttemperatur Max. Lichttemperatur Lichtfarbe Leuchtmittel Lebensdauer Energieeffizienzklasse Position Beleuchtung Position Betätigung Beleuchtung LED 13 W 4000 K 4000 K Neutralweiß Neutralweiß > 30000 h Sobert Schalter / Externations Schalter / Externations Außen		
Anzahl Leuchtmittel Leistung Leuchtmittel Min. Lichttemperatur Max. Lichttemperatur Lichtfarbe Leuchtmittel Lebensdauer Energieeffizienzklasse Position Beleuchtung Position Betätigung Beleuchtung Außen 13 W 4000 K Neutralweiß > 30000 h Sentralweiß > 30000 h Schalter / Externation		
Anzahl Leuchtmittel Leistung Leuchtmittel Min. Lichttemperatur Max. Lichttemperatur Lichtfarbe Leuchtmittel Lebensdauer Energieeffizienzklasse Position Beleuchtung Position Betätigung Betätigung Betätigung Beleuchtung Außen		
Min. Lichttemperatur Max. Lichttemperatur A000 K Max. Lichttemperatur Lichtfarbe Leuchtmittel Lebensdauer Energieeffizienzklasse Position Beleuchtung Betätigung Beleuchtung Position Betätigung Beleuchtung Außen		
Min. Lichttemperatur Max. Lichttemperatur A000 K Max. Lichttemperatur Lichtfarbe Leuchtmittel Lebensdauer Energieeffizienzklasse Position Beleuchtung Betätigung Beleuchtung Position Betätigung Beleuchtung Außen Max. Lichttemperatur 4000 K Neutralweiß > 30000 h Soboliter / Schalter / Externation		
Lichtfarbe Neutralweiß Leuchtmittel Lebensdauer > 30000 h Energieeffizienzklasse D Position Beleuchtung Oben Betätigung Beleuchtung Schalter / Externation Betätigung Beleuchtung Position Betätigung Beleuchtung Außen		
Leuchtmittel Lebens- dauer > 30000 h Energieeffizienzklasse D Position Beleuchtung Oben Betätigung Beleuchtung Schalter / Externation Position Betätigung Beleuchtung Außen		
dauer >30000 h Energieeffizienzklasse D Position Beleuchtung Oben Betätigung Beleuchtung Schalter / Externation Position Betätigung Beleuchtung Außen		
Position Beleuchtung Betätigung Beleuchtung Position Betätigung Beleuchtung Außen		
Betätigung Beleuchtung Position Betätigung Beleuchtung Außen		
tung Position Betätigung Beleuchtung Außen		
Beleuchtung	1	
Montagegrad Montiert		
Spiegelflächen Türe(n) beidseiti	g	
Waschplatzbeleuchtung		
Leistung Waschplatz- beleuchtung 0 W		
Montage		
Montageart Wandhängend / Wandmontage	,	
Tür		
Anzahl Türen 2		
Türanschlag Links / Rechts		
Böden		
Anzahl Glasfachböden 2		
Farbe		
Farbwert Neutral		

Spezifikationen		
Material		
Material	Spiegel / Hochver- dichtete Dreischicht- Holzspanplatte	
Korpus		
Farbwert Korpus	Weiß	
Oberfläche Korpus	Glas	
Relevante Zertifikate		
Schutzart	IP44	

Features	
Beleuchtung	Lichtfeld
Automatiktürscharnier mit Dämpfung	✓
Für Einbauset geeig- net	✓

Lieferumfang		
Inkl. Leuchtmittel	✓	
Inkl. Energielabel	✓	
Montage		
Inkl. Befestigungsma- terial	✓	
Technische Dokumentation		
Inkl. Montageanleitung	digital und gedruckt	
Inkl. Bedienungsanlei- tung	ohne	



Licht & Spiegel # LM7821000000000

Spiegelschrank

Logistik	
Artikelgewicht	26 kg
Verkaufsverpackung	
Art Verkaufsverpa- ckung	Karton
Menge / Verkaufsver- packung	1 Stk.
Ab Werk verpackt	✓
Breite Verkaufsverpa- ckung inkl. Artikel	810 mm
Höhe Verkaufsverpa- ckung inkl. Artikel	148 mm
Tiefe Verkaufsverpa- ckung inkl. Artikel	760 mm
Gewicht Verkaufsver- packung inkl. Artikel	30,4 kg
Anzahl Packstücke	1

Passende Produkte	
Passende Artikel	
	Magnetleiste # UV9709 Universal
	Einbau-Set # LM9876 Licht & Spiegel

Vermaßung	
Breite / Länge	810 mm
Höhe	760 mm
Tiefe / Breite	148 mm

