



LEGE BEHUIZING

TK PS 3625-16-o



TK PS 3625-16-o

Lege behuizing

CUSTOMIZABLE

361 x 254 x 165 mm

Artikelnummer: 11091201

Lege behuizing, bodem en deksel: polystyreen, grijs, overeenkomstig RAL 7035

glad



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	361 mm
Lengte:	254 mm
Hoogte:	165 mm
Inwendige lengte:	150 mm

Materiaal

Kast:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Deksel:	polystyreen, grijs overeenkomstig RAL 7035
Dichting:	Polyurethaan
Dekselschroef:	Polyamide 6, glasvezelversterkt

Andere eigenschappen

Toebehoren

ASS-gro - uitwendig scharnier-set

HBA - Opzetstuk voor handbediening

NS 35-216 - DIN-rail

NS 35-336 - DIN-rail

TK ABL - buitenbevestigingsogenset

TK MPI-3625 - montageplaat



LEGE BEHUIZING

TK PS 3625-16-o

Beschermingsgraad: IK07 conform DIN
EN 5012 / VDE
0470 Teil 100

Beschermingsniveau: II -
dubbelgeïsoleerd
conform VDE 0106

Omgevingstemp. (minimaal): -25 °C

Omgevingstemp. (maximaal): 40 °C

Omgevingstemp. (24-uurs): 35 °C

doorslagspanning AC: 690V V

doorslagspanning DC: 1000 V

Zware metalen-vrij: Ja

PVC-vrij: Ja

Siliconenvrij: Ja

Geschikt voor gebruik buitenshuis: Nee

Ontbrandings gedrag volgens UL: HB conform UL 94

Ontbrandings gedrag volgens VDE: 650°C conform VDE
0471/ EN 60695

verzegelset: Ja

Max. relatieve vochtigheid bij 25° C
(kortdurend): 95%

Max. relatieve vochtigheid bij 40° C: 50%

Weerbestendig: Nee

Voorgestante openingen: Nee