



613036

Wisselschak. zonder spreidkl.

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Schakelstroom 10 AX (100W LED (SBL))

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Spanning

Nominale spanning 250 V

Materiaal

Materiaal Metaal
Kunststof

Identificatie

Samenstelling Basiselement

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefbevestiging

Met klauwbevestiging Ja

Bediening en signalering

Aantal toetsen 1

Afmetingen

Afmetingen 70.80 x 70.80 mm

Inbouwdiepte 31 mm

Inbouwdiepte inbouwdozen 35 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Slagvastheid IK IK07

Uitvoering

Bedieningselement Enkele wip

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 10 A

Teksten

Montagewijze Geringe inbouwdiepte
Zonder spreidklemmen

Aansluitwijze Met steekklemmen

Verlichting Te verlichten met gloei- en glimlamp met N-klem
Voor verlichtings- en controlecircuit

Schakelmodus Uit/omschakelen

Duurzaamheid

Halogeenvrij Ja

RoHS conform Ja