


Productinformatieblad

Specificaties



LINERGY LGYE RAIL 630A L2000MM

LVS04560

EAN Code: 3606481870544

Prijs: 123,80 EUR

Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product or component type	Profiel rail
product name	Linergy LGYE
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
categorie toebehoren	Rail accessoire
beschrijving rail	Linergy
Quantity per set	Set van 1

Complementair

installatierichting	Horizontaal, gebruikstand: bovenkant Horizontaal, gebruikstand: basis
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm Cel - breedte 650 + 150 mm Celgoot - breedte 300 mm Celgoot - breedte 400 mm
[Ui] rated insulation voltage	1000 V
Uimp toegekende schokgolfsparing	12 kV (vervuilingsgraad): 3)
Ie toegekende bedrijfstrom	630 A
Icw korte duurstroom	30 kA (1 s) voor 2 steunen (horizontaal positie)
toelaatbare stroom	630 A bij 35 °C: <= IP31 530 A bij 35 °C: > IP31
lengte	2000 mm
height	150 mm
width	60 mm
depth	23 mm
net weight	2,11 kg
colour	Natuurlijk
type aansluiting rail	Enkele t-sleuf
aansluitingssteek	Vrije aansluitingspositie

Omgeving

standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
-----------	----------------------------

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

product certifications	ASTA
------------------------	------

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
------------------------	-----

Number of Units in Package 1	1
------------------------------	---

Package 1 Height	3,2 cm
------------------	--------

Package 1 Width	6,6 cm
-----------------	--------

Package 1 Length	210,0 cm
------------------	----------

Package 1 Weight	2,347 kg
------------------	----------

Unit Type of Package 2	PAL
------------------------	-----

Number of Units in Package 2	48
------------------------------	----

Package 2 Height	23,5 cm
------------------	---------

Package 2 Width	120,0 cm
-----------------	----------

Package 2 Length	202,0 cm
------------------	----------

Package 2 Weight	132,0 kg
------------------	----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 239

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij Ja

Use Again

Herverpakken en herfabriceren


Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions



- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.