Productinformatieblad

Specificaties



Vertikaal distributie element, Canalis KSA500, aluminium, 500A, vaste lengte 1,5M, 3 aftak, 3L+N+PE, wit RAL9001

KSA500EV4153

EAN Code: 3606485105543

Prijs: 1.457,50 EUR

Hoofd

range	Canalis
device short name	KSA
type aanbod	Stijgleiding
product of component type	Railkokersysteem
beschrijving rail	Lengte verticale distributie
compatibiliteit product	Canalis KSA railkokersysteem 500…1000 A
Geleidermateriaal	Aluminium
polariteit railkokersysteem	3L + N + PE
aantal aftapuitlaten	3
Ie toegekende bedrijfstroom	500 A om 35 °C
IP beschermingsgraad	IP55 In overeenstemming met IEC 60529
mounting mode	Met schroeven
type schaalaanduiding	Vast
lengte	1,5 m
kleur	Wit (RAL 9001)

Complementair

aantal polen	4
neutral position	Rechts
montagepositie	Verticaal
nominale voedingsspanning	230...690 V
netwerk frequentie	50/60 Hz
[Uimp] rated impulse withstand voltage	8 kV
[Ui] rated insulation voltage	690 V
Icw nominale kortstondige weerstandstroom	26,2 kA
Ipk nominale piekstroom weerstand	55 kA
elektrische aansluiting	Gesmeerd schuifcontact
breedte	113 mm
hoogte	146 mm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

net weight	19,5 kg
interval aftakeenheid	500 mm
uitgestraald magnetisch veld	0,66 µT
thermische spanningslimiet	733000 kA².s
THDI	0…15 % 500 A 15…33 % 400 A 33…100 % 315 A
Maximale spanningsval	<0,013 V met vermogensfactor = 1 om 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,014 V met vermogensfactor = 0,9 om 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,014 V met vermogensfactor = 0,8 om 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m <0,013 V met vermogensfactor = 0,7 om 50 Hz met 1A voor een lengte van 100 m
normen	IEC 61439-1 IEC 61439-6

Omgeving

IK-beschermingsgraad	IK08 In overeenstemming met IEC 62262
omgevingsluchttemperatuur voor werking	35 °C (zonderverlies) 55 °C (met)

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	12,000 cm
verpakking 1 breedte	17,000 cm
verpakking 1 lengte	164,000 cm
verpakking_1_gewicht	19,500 kg
Eenheidstype van verpakking 2	PAL
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	49,000 cm
verpakking 2 breedte	69,000 cm
verpakking 2 lengte	220,000 cm
verpakking 2 gewicht	243,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	**Ja**
Verpakkingen zonder kunststof	**Ja**
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACh-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	**Halogeenvrij product**
PVC-vrij	**Ja**
Siliconenvrij	**Ja**

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	**Geen specifieke recycling vereist**
Terugname	**No**
WEEE-label	**Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.**