

EzLogger3000C

GoodWe's EzLogger3000C is ontworpen voor data-acquisitie, transmissie en protocol conversie in commerciële en industriële (C & I) PV-projecten. Het maakt naadloze communicatie met cloud servers van het nutsbedrijf mogelijk, waardoor real-time monitoring, afstandsbediening en efficiënte energie dispatching.



Aansluiten tot 100 apparaten



Ondersteuning van meerdere protocollen



Gegevensonderbrekingspunt hervatten



USB en ingebed web voor uitlezen van gegevens en upgraden van software

Model	EzLogger3000C
Apparaatbeheer	
Max. Aantal aangesloten apparaten	100
Elektrisch	
Voedingsadapter	AC Ingang: 100 ~ 240V, 50 / 60Hz DC Uitgang: 24V
DC-voeding (V)	24
Stroomverbruik (W)	<15
Communicatie-interface	
LAN	2
RS485	COM x 4
WIFI	802.11 b / g / n, 2.412GHz - 2.484GHz
4G	Optioneel
Digitale / Analoo Invoer / Uitvoer	DI x 4, DO x 2, AI x 4
PT100 / PT1000	PT100 x 1, PT1000 x 1
Actief DO	12V, 100mA
Communicatie Protocol	
Ethernet	Modbus-TCP, IEC 60870-5-104
RS485	Modbus-RTU, IEC 60870-5-103 (standaard), DL / T645
Gebruikersinterface	
LED	LED x 4
WEB	Geïntegreerd web
USB	USB 2.0 x 1
Mechanisch	
Afmetingen (B x H x D mm)	255 x 47.5 x 173
Gewicht (kg)	0.8
Installatiemethode	Muurmontage, DIN-railmontage, tafelmontage
Omgeving	
Bedrijfstemperatuurbereik (°C)	-30 ~ +60
Temperatuurbereik bij opslag (°C)	-40 ~ +70
Relatieve Vochtigheid	5 ~ 95%
Max. Hoogte tijdens gebruik (m)	5000
Bescherming tegen binnendringen	IP20

*: Ga naar de website van GoodWe voor de nieuwste certificaten.