

Meiflex – gewapende slangen voor verwarmingsinstallatie met verzinkt vlechtwerk en EPDM-inliner.

- Gepantserde slangen met verzinkt stalen vlechtwerk voor verwarmingsinstallaties.
- Binnenslang uit duurzaam EPDM (niet diffusiedicht), bestand tegen water en antivries op basis van glycol (max. 50%).

Voordelen

- Flexibele aansluitingen van beproefde kwaliteit.
- Voorkomt spanningen en verspreiding van systeemgeluiden.
- Vele aansluitvarianten.

Technische specificaties

- Voor temperaturen van -5 °C tot +110 °C.
- Werkdrukken:

16 bar (tot 100 °C, tot DN32).

10 bar (tot 110 °C, tot DN32).

6 bar (tot 110 °C, vanaf DN40).

- Aansluitingen: Messing, koperen ellebogen, met wartelmoer en vlakafdichting.
- De werkelijke lengte in vergelijking met de door de leverancier opgegeven lengte L moet binnen de volgende toelaatbare toleranties liggen, in overeenstemming met norm EN 13618:

$L \leq 400$ mm: +10 mm

400 mm < $L \leq 1000$ mm: +20 mm

- 1000 mm < $L \leq 2000$ mm: +30 mm



Omschrijving	Meiflex verz. 1 F/M x 300
Artikelnummer	M4325.0134.30
GTIN	4016715001061
Model	<u>Meiflex – gewapende slangen voor verwarmingsinstallatie F x M</u>
Aansluiting ["]	1" F x 1" M
Lengte* [mm]	300
Binnen Ø [mm]	25
Gewicht [kg]	0,40

* Andere lengten op aanvraag. Let op! Bij eventuele condensatievorming (corrosiegevaar!) met roestvrij staal omwikkelde gewapende slangen gebruiken!



Algemene classificatie data

ETIM groep	Slangen en slangkasten
ETIM klasse	Flexibele aansluitslang (metaal)
Product naam	None
Merk	Flamco
Product type	MeiFlex
Artikelnummer	M4325.0134.30
GTIN	4016715001061

Classificatie Attributen

Materiaal	Roestvaststaal (RVS)
Materiaalkwaliteit	RVS 306L (1.4404)
Inwendige diameter slang	25 mm
Aansluiting 1	Binnendraad
Nom. diameter aansluiting 1	1" (25)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 1	25 mm
Aansluittype aansluiting 1	Recht
Aansluiting 2	Buitendraad
Nom. diameter aansluiting 2	1" (25)
Uitwendige buisdiameter aansluiting 2	25 mm
Geschikt voor drinkbaar water	Nee
Aansluittype aansluiting 2	Recht
Geschikt voor warm water	Ja
Geschikt voor gekoeld water	Ja
Geschikt voor cv-water	Ja
Geschikt voor glycol	Ja
Geschikt voor ethanol	Ja
Geschikt voor olie	Nee
Max. mediumtemperatuur (continu)	110 °C
Max. druk	16 bar
Met omvlechting	Ja
Omvlechting gegalvaniseerd	Ja
Met pakkingen	Ja
Met conische nippel	Nee
Lengte	300 mm
Werkende lengte	300 mm
DVGW-keur voor water	Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS	Nee
Draadmaat aansluiting 1	1"
Draadmaat aansluiting 2	1"
Geschikt voor water	Ja

P.O. Box 30110
1303 AC, Almere - nl

T +31 (0)36 52 62 300
E nl.info@aalberts-hfc.com
I flamco.aalberts-hfc.com