

WCD 6h 63A 5P 400V IP44 260x160 A/V Ni

Productinformatie




Productnummer	16603
EAN	4024941166034
Productgroep	T1603
Merk (product)	BALS
Serie (product)	CEE-contactdoos afsch./vergrend
Type (product)	Hittebestendig Vernikkeld
ETIM Productklasse	ETIM Dynamisch EC001324 CEE-contactdoos uitschakelbaar, beveiligd (IEC 60309)
Lange omschrijving (product)	Wandcontactdoos 6h 63A 5P 400V IP44 260x160 Afschakelbaar / Vergrendelbaar Nikkel

Technische specificaties

Spanning volgens EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rood	IEC-stroomsterkte	63 Ampère
Kenkleur	Rood	Aantal polen	5
Beschermingsgraad (IP)	IP44	Uurstand	6 Uur
Schakelaar	Mechanische vergrendeling		
Uitvoering schakelaar	Speciale schakelaar		
Met aardlekschakelaar	×		
Vrije plaatsen op draagrail	×		
Materiaal behuizing	Kunststof		
Model	Basisdeel en bovendee (deksel)		
Beveiliging	Geen		
Contactmateriaal	CuZn		
Oppervlaktebehandeling contacten	Vernikkeld		
Militaire uitvoering	×		

Artikelinformatie

Artikelnummer	B0016603	GTIN	04024941166034
Conditiegroepcode	3	Goederencode	85366990
Minimale afdame	1 Stuks	Omschrijving	Duitsland
Los artikel	Onverpakt	Verpakkingsvorm	Onverpakt
Netto gewicht	2,25 kg	Bruto gewicht	2,25 kg
Lengte artikel	185 mm	Lengte verpakking	303 mm
Breedte artikel	160 mm	Breedte verpakking	160 mm
Hoogte artikel	303 mm	Hoogte verpakking	185 mm



12 MB 30

Ampere	63	63	63
Polzahl	3	4	5
a	160,0	160,0	160,0
b	260,0	260,0	260,0
c	140,0	140,0	140,0
d	240,0	240,0	240,0
e	184,0	184,0	184,0
f	302,0	302,0	302,0
g ø	8,1	8,1	8,1
h	10,0	10,0	10,0
i	M40	M40	M40
k	M32/40	M32/40	M32/40