



DOOS VOOR GROTTE BUIZEN

U 120 GRO-3

U 120 GRO-3

doos voor grotte buizen

122 mm

Artikelnummer: 97331201

plafondoos t.b.v. grootte buizen voor betonbouw, voor betonnen platen tot 6,5 cm dik, met M5 schroefdraadbus ten behoeve van een plafondhaak

ook voor magneetbevestiging, 3-delig



Technische gegevens

Afmetingen

Hoogte:	122 mm
---------	--------

Materiaal

Kast:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer

Andere eigenschappen

kleur:	andere
Montage :	Zonder
verzegelset:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder

Toebehoren

HFL - flens
HM - kleefmagneet
HM-UNI - kleefmagneet
ANSW - Versmeltschroef
DH 115-M5 - Hakk t.b.v. betondek
DOS - dubbele schroef
ES-10 - inbouwschroef
ES-18 - inbouwschroef
ES-25 - inbouwschroef
HW VD-67 - afsluitdeksel
IBT LFR - gatenzaag
IBT LZA-18 - stanstang
IBT LZA-23 - stanstang
IBT LZA-OE - stanstang
IBT STE-LST/14 - pons
IBT STE-LST/18 - pons
IBT STE-LST/23 - pons



DOOS VOOR GROTE BUIZEN

U 120 GRO-3

Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	k.A.
Weerbestendig:	Ja

IBT STE-LST/30 - pons

IBT STE-LST/39 - pons

IBT STE-LST/8 - pons

IBT STE-LZA/10 - pons

IBT STE-LZA/14 - pons

IBT STE-LZA/18 - pons

IBT STE-LZA/23 - pons

LFR - schijvenboor

LST - stands apparaat

NA-AL - nagel

NA-AL/gl - nagel

NAS-AL - spreidnagel

RVB 20 - buisverbinder