

## 38P-2622P: Manchon henco a visser x cuivre a sertir (M,V,SA) 26x22 cusi



### Informations commerciales

Raccords à sertir en laiton Henco - la meilleure solution pour chaque situation.

38P Pièces de transition en laiton (CW724) droites compression Henco vers presse cuivre (profil V, M et SA) :

- Convient aux tubes multicouches Henco diamètre 26 et 32 mm
- Matériau du corps : laiton CW724
- Matériau des manchons de presse : acier inoxydable
- Matériau des joints toriques : EPDM
- Connexion 1 : compression Henco 26 ou 32 mm
- Connexion 2 : presse cuivre 22 ou 28 mm
- Profils de presse autorisés : V, M ou SA pour tuyaux en cuivre de diamètre 22 et 28 mm
- Convient pour l'eau potable et le chauffage
- Raccord à presser équipé d'une détection de fuite (fonctionnalité Leak Before Press)
- Extrêmement résistant à la pression et à la température
- Équipé d'un anneau de choc pour empêcher l'électrolyse

#### Dimensions de base de l'unité

|           |          |
|-----------|----------|
| Hauteur   | 56 mm    |
| Longueur  | 39 mm    |
| Largeur   | 39 mm    |
| Poids net | 0,211 kg |

#### Certificats

#### Applications

Eau potable, Chauffage, refroidissement, Air comprimé, Sanitaire

#### Solutions

Installations de bâtiments, Infra, Construction navale, Industrie

## Caractéristiques techniques

|                                      |                  |                                                 |                       |
|--------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| Matériau raccordement 1              | Laiton           | Rayon du coude                                  | 0 millimètre          |
| Matériau raccordement 2              | Laiton           | Diamètre extérieur du tube<br>raccordement 1    | 26 millimètre         |
| Forme                                | Droit            | Wall thickness connecting pipe,<br>connection 1 | 3 millimètre          |
| Réduit                               | ✓                | Diamètre extérieur du tube<br>raccordement 2    | 22 millimètre         |
| Excentrique                          | ✗                | Épaisseur de paroi<br>raccordement 2            | 1,4 millimètre        |
| Lié au système                       | ✓                | Longueur                                        | 39,4 millimètre       |
| Diamètre nominal raccordement<br>1   | DN 25            | Température moyenne<br>(fonctionnement continu) | -10 70 degrés Celsius |
| Raccordement 1                       | Bague de serrage | Pression de service maximale à<br>20 °C         | 16 bar                |
| Diamètre nominal raccordement<br>2   | DN 20            | Standard Dimension Ratio<br>(SDR)               | 0                     |
| Raccordement 2                       | Manchon comprimé |                                                 |                       |
| Raccord de couleur principale        | Laiton           |                                                 |                       |
| Flange compression class (PN)        | PN 10            |                                                 |                       |
| Matériau d'étanchéité                | EPDM             |                                                 |                       |
| Avec isolation thermique             | ✗                |                                                 |                       |
| Classe de rigidité annulaire         | Autre            |                                                 |                       |
| Avec matériau d'étanchéité           | ✓                |                                                 |                       |
| Fermé                                | ✗                |                                                 |                       |
| Avec robinet de distribution         | ✗                |                                                 |                       |
| Avec purgeur d'air                   | ✗                |                                                 |                       |
| Essais FM                            | ✗                |                                                 |                       |
| Essais LPCB                          | ✗                |                                                 |                       |
| Label de qualité ULC                 | ✗                |                                                 |                       |
| Contrôle UL                          | ✗                |                                                 |                       |
| Certificat DIN-CERTCO                | ✗                |                                                 |                       |
| Certifié VdS                         | ✗                |                                                 |                       |
| Avec homologation TÜV                | ✗                |                                                 |                       |
| Label de qualité DVGW pour le<br>gaz | ✗                |                                                 |                       |
| Label de qualité DVGW pour<br>l'eau  | ✓                |                                                 |                       |
| Label de contrôle KIWA               | ✗                |                                                 |                       |
| Équipements au gaz QA                | ✗                |                                                 |                       |
| Label de contrôle KOMO               | ✗                |                                                 |                       |
| Homologation selon BBR/EKS           | ✗                |                                                 |                       |