


## P25/K25 Kokersysteem (Plattebuissysteem)

### K25 Koker + deksel 2 meter crème (RAL 1013)

- Montage middels muurclips BC25 (art. nr. AT5600).
- Stapelbaar.
- Inwendige afmetingen: 23 x 8 mm



<b>Artikelnr.:</b>	<b>AT9052</b>
EAN:	8712259011813
Kleur	Wit
Verpakkingshoeveelheid	5 lgt. x 2 m
Beschermingsgraad (IP)	-
Materiaal	Kunststof
Hoogte	13 mm
Breedte	25 mm
Lengte	2000 mm
Halogeenvrij	Nee
Bruikbare doorsnede	154 mm <sup>2</sup>
Soort bevestiging	Klikbevestiging
RAL-nummer	1013
Kwaliteitsklasse	PVC
Oppervlaktebescherming	Geen (onbehandeld)
Transparant	Nee
Antibacteriële behandeling	Nee
Slagvastheid	-
Uitvoering deksel, paneel	Los (in vrac)
Geschikt voor functiebehoud	Ja
Aantal vaste scheidingswanden	
Aantal insteekbare scheidingswanden	
Met kabelbevestigingsklem	Ja
Beschermfolie	Nee
Met gootkoppelstuk	Ja
Leverbaar op rol	Nee
Uitbreekpoorten	Nee

P25 en K25 zijn dé opbouwsystemen van Attema voor montagevriendelijke en veilige bedrading. Het kokersysteem heeft een strak en modern design en is geschikt voor de aanleg van complete opbouwinstallaties. Dankzij de unieke dubbele bodemconstructie van de P25 koker kunnen schroefkoppen veilig verzinken in de bodem, waardoor tot maximaal 5 VD draden van 2,5 mm<sup>2</sup> optimaal beschermd zijn. Het systeem is eenvoudig uit te breiden met andere bijpassende producten uit de serie opbouwshakelmateriaal. Alle producten hebben dezelfde compacte afmetingen en zijn voorzien van het KEMA-keurmerk.