




WAW1012BG



## Wip 1-voudig, opdruk lichtsymb., A.x/C.x, nachtzwart glanzend

### Technische eigenschappen

#### Uitvoering

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Bedieningselement | Enkele wip |
|-------------------|------------|

#### Bediening en signalering

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 1 |
|----------------|---|

#### Materiaal

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 37,86 %     |
| Kleur                                                     | Nachtzwart  |
| RAL-code                                                  | 9005        |
| Afwerking oppervlakte                                     | Glanzend    |
| Materiaal                                                 | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling                                   | Onbehandeld |

#### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 55 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Diepte  | 21 mm |

#### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 0 |
|----------------|---|

#### Aansluiting

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Type connector/steker | Zonder |
|-----------------------|--------|

#### Aansluitmogelijkheden

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Aansluitwijze | Klembevestiging |
|---------------|-----------------|

#### Samenstelling

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

#### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

#### Veiligheid

|                                            |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20                              |
| Slagvastheid IK                            | IK05                              |
| Bruikbaar in hogere IP-klasse              | IP44 in combinatie met afdichtset |

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

#### Teksten

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Opdruk                       | Met opgedrukt lichtsymbool           |
| Montagewijze                 | Klembevestiging                      |
| Wipschakelaar/-impulsdrukker | Voor wipschakelaar/-impulsschakelaar |

#### Identificatie

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Samenstelling | Bedieningselement |
|---------------|-------------------|

#### Geschikt voor

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

#### Duurzaamheid

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Halogeenvrij                           | Ja                  |
| REACH-SVHC vrij                        | Ja                  |
| RoHS conform                           | Ja                  |
| Cradle to Cradle Certified® Full scope | Bronze, version 4.1 |