

Verlichtingseenheid met witte led voor stopcontact met spanningsaanduiding

170-37100



Deze verlichtingseenheid is voorzien van een witte led en wordt gebruikt voor het verlichten van een stopcontact met spanningsaanduiding.

Technische kenmerken

Verlichtingseenheid met witte led voor stopcontact met spanningsaanduiding

Gezien vanuit frontaanzicht van de sokkel wordt de module voor spanningsaanduiding langs de achterzijde, met de LED in de linkerbenedenhoek, op de sokkel geklikt. Tijdens het vastklikken van de spanningsaanduidingsmodule op de achterzijde van de sokkel is de spanningsaanduiding onmiddellijk aangesloten. De module voor spanningsaanduiding met witte led is vervaardigd uit een polyamide behuizing. Het witte licht wordt voortgebracht door een LED met een zeer gering vermogen (0,1W). Zij is schokbestendig en dissipeert geen warmte. De LED heeft een levensduur van min. 50.000 branduren. CE gemarkeerd.

- Beschermingsgraad: de samenstelling van een mechanisme, centraalplaat en afdekplaat heeft een beschermingsgraad IP21D
- Slagvastheid: de combinatie van een mechanisme, een centraalplaat en een afdekplaat heeft een slagweerstand van IK06
- Markering: CE

