



DOOS VOOR GROTTE BUIZEN

## U 120 K GRO-2

### U 120 K GRO-2

#### doos voor grotte buizen

120 mm

Artikelnummer: 97371201

plafondoos t.b.v. grootte buizen voor betonbouw, voor betonnen platen tot 6,5 cm dik, met M5 schroefdraadbus ten behoeve van een plafondhaak

met gladde stervormige kant voor kleef bevestiging, 2-delig



## Technische gegevens

### Afmetingen

|         |        |
|---------|--------|
| Hoogte: | 120 mm |
|---------|--------|

### Materiaal

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Kast:   | Polypropyleen, Copolymeer |
| Deksel: | Polypropyleen, Copolymeer |

### Andere eigenschappen

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| kleur:                               | andere |
| Montage :                            | Zonder |
| verzegelset:                         | Nee    |
| doorslagspanning AC:                 | 450 V  |
| De bescherming tegen explosiegevaar: | zonder |
| functiebehoud:                       | zonder |

## Toebehoren

ANSW - Versmeltschroef

DH 115-M5 - Hakk t.b.v. betondek

DOS - dubbele schroef

ES-10 - inbouwschroef

ES-18 - inbouwschroef

ES-25 - inbouwschroef

HW VD-67 - afsluitdeksel

IBT LFR - gatenzaag

IBT LZA-18 - stanstang

IBT LZA-23 - stanstang

IBT LZA-OE - stanstang

IBT STE-LST/14 - pons

IBT STE-LST/18 - pons

IBT STE-LST/23 - pons

IBT STE-LST/30 - pons

IBT STE-LST/39 - pons

IBT STE-LST/8 - pons



## DOOS VOOR GROTE BUIZEN

# U 120 K GRO-2

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Zware metalen-vrij:                                | Ja                                       |
| PVC-vrij:                                          | Ja                                       |
| Siliconenvrij:                                     | Ja                                       |
| Beschermingsgraad:                                 | IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1 |
| Omgevingstemp. (minimaal):                         | -25 °C                                   |
| Omgevingstemp. (maximaal):                         | 40 °C                                    |
| Omgevingstemp. (24-uurs):                          | 35 °C                                    |
| Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:              | 50%                                      |
| Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend): | k.A.                                     |
| Weerbestendig:                                     | Ja                                       |

IBT STE-LZA/10 - pons

IBT STE-LZA/14 - pons

IBT STE-LZA/18 - pons

IBT STE-LZA/23 - pons

LFR - schijvenboor

LST - stands apparaat

NA-AL - nagel

NA-AL/gl - nagel

NAS-AL - spreidnagel

RVB 20 - buisverbinder

RVB 25 - buisverbinder

RVB 32 - buisverbinder

RVB 40 - buisverbinder