


## 25-026MR: Standard Ø26x3 met mantel Rood 25m



### Commerciële informatie

De Henco meerlagenbuis in combinatie met geribbelde mantelbuis. De mantelbuis is vervaardigd van polyethyleen en geeft extra bescherming aan de buizen tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden. Deze buis is beschikbaar in verschillende kleuren.

#### Certificaten

ATG, QB (CSTBat), DVGW Wasser, ETA, KIWA, ÖVGW Wasser, SINTEF, SITAC, WRAS, KOMO, ÖN EN 21003-2/-3, GOST-R, ITC, TSU, Bureau Veritas, RISE, AFNOR, PZH, STF, ACS, DNV-GL, Aenor, Sans 21003, Kontrol Biro, EMI

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Perslucht, Demi water, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra, Scheepsbouw

## Technische kenmerken

|                                    |           |   |                                       |
|------------------------------------|-----------|---|---------------------------------------|
| Materiaal binnenlaag               | Kunststof | Aantal lagen                                  | 5                                     |
| Kwaliteitsklasse binnenlaag        | PE-Xc     | Uitwendige buisdiameter                       | 26 Millimeter                         |
| Materiaal tussenlaag               | Aluminium | Wanddikte                                     | 3 Millimeter                          |
| Materiaal buitenlaag               | Kunststof | Mediumtemperatuur (continu)                   | - Graden Celsius<br>10 7<br>0         |
| Kwaliteitsklasse buitenlaag        | PE-Xc     | Max. mediumtemperatuur (kortstondig)          | 95 Graden Celsius                     |
| Glasvezelversterkt                 | ✘         | Max. werkdruk bij 20°C                        | 16 bar                                |
| Diffusiedicht                      | ✓         | Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur | 16 bar                                |
| Nom. diameter                      | DN 20     | Wandruwheid                                   | 0,00 Millimeter<br>7                  |
| Systeemgebonden                    | ✓         | Uitzettingscoëfficiënt                        | 0,02 Millimeter per meter Kelvin<br>5 |
| Flexibel                           | ✘         | Min. buigradius                               | 78 Millimeter                         |
| Geschikt voor opbouwmontage        | ✓         | Min. buigradius zonder gereedschap            | 78 Millimeter                         |
| Kleur buis                         | Rood      | Uitwendige diameter mantelbuis                | 36 Millimeter                         |
| Met mantelbuis                     | ✓         | Dikte thermische isolatie                     | 0 Millimeter                          |
| Met verwarmingskabel               | ✘         | Lambda waarde                                 | 0,43 Watt per meter Kelvin            |
| Mantelkleur                        | Rood      | Buitendiameter isolatie                       | 0 Millimeter                          |
| Met thermische isolatie            | ✘         | Buitenbreedte rechthoekige isolatie           | 0 Millimeter                          |
| SVGW gecertificeerd                | ✘         | Buitenhoogte rechthoekige isolatie            | 0 Millimeter                          |
| Afgedopt                           | ✘         | Waterinhoud                                   | 0,31 Liter per meter<br>4             |
| UV-bestendig                       | ✘         |   |                                       |
| Halogeenvrij                       | ✓         |   |                                       |
| DIN-CERTCO certificaat             | ✘         |   |                                       |
| Met TUV goedkeuring                | ✘         |   |                                       |
| DVGW-keur voor gas                 | ✘         |   |                                       |
| DVGW-keur voor water               | ✓         |   |                                       |
| Voldoet aan NF 545                 | ✓         |   |                                       |
| KOMO-keur                          | ✓         |   |                                       |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | ✘         |   |                                       |

## Gerelateerde producten

| Productcode | GTIN           | Omschrijving  | Afbeelding  |
|-------------|----------------|---|---|
| IM1426PRESS | 05414764026612 | Henco Guillotineschaar 14-26mm                        |  |
| PH-1632     | 05414764026612 | Henco Griptang voor buis diameter 16-20-26-32         |  |
| KS26M       | 05414764026612 | Henco Kalispeed, Metaal, Voor KS-K En Accu-Boorm. Ø26 |  |
| KS-K        | 05414764026612 | Henco Klikhandvat voor KS (Kalispeed)                 |  |

| Productcode | GTIN           | Omschrijving                    |
|-------------|----------------|---------------------------------|
| BI-2620     | 05414764026612 | Henco Binnenbuigveer 26x3 L=100 |

Afbeelding



|               |                |                              |
|---------------|----------------|------------------------------|
| SK-PIPESTOP26 | 05414764026612 | Henco Eindstop Voor buis Ø26 |
|---------------|----------------|------------------------------|

