Aerofoam NBR Slang 25 mm isolatiedikte

(H40525)

flexibel isolatiemateriaal



Voordelen & kenmerken

- aerofoam NBR flexibel isolatiemateriaal is een elastomeer kunststofschuim, dat een hoge thermische efficiëntie biedt
- gegarandeerde en optimale thermische eigenschappen
- hoge waterdampweerstand en geschikt voor koude-isolatie
- zeer flexibel
- extreem sterk
- uitstekende verwerkbaarheid
- milieuvriendelijk
- gesloten celstructuur
- max. temperatuur slang +110 °C volgens EN14706 / EN 14707
- min. temperatuur slang -50 °C volgens EN 1604
- warmtegeleidingscoëfficiënt bij 0 °C lambda 0.035 getest volgens EN 12667.
- dampdiffusieweerstand μ >10.000 getest volgens EN 13469 / EN 12068
- euroclass Slang BL,s3,do getest volgens EN 13501-1

Productnumber	Binnendiameter	Isolatiedikte	Totale hoogte	Totale breedte	Totale lengte	Kleur
Referentie letter	*ID*	*Is*	*H*	*W*	*L*	
Eenheid	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	*mm*	
AE25062001	6	25	56	56	2.000	Zwart
AE25092001	9	25	59	59	2.000	Zwart
AE25132001	13	25	63	63	2.000	Zwart
AE25162001	16	25	66	66	2.000	Zwart
AE25192001	19	25	69	69	2.000	Zwart
AE25222001	22	25	72	72	2.000	Zwart
AE25252001	25	25	75	75	2.000	Zwart
AE25282001	28	25	78	78	2.000	Zwart
AE25322001	32	25	82	82	2.000	Zwart
AE25352001	35	25	85	85	2.000	Zwart
AE25382001	38	25	88	88	2.000	Zwart
AE25422001	42	25	92	92	2.000	Zwart
AE25482001	48	25	98	98	2.000	Zwart
AE25512001	51	25	101	101	2.000	Zwart
AE25542001	54	25	104	104	2.000	Zwart
AE25602001	60	25	110	110	2.000	Zwart
AE25672001	67	25	117	117	2.000	Zwart
AE25732001	73	25	123	123	2.000	Zwart
AE25762001	76	25	126	126	2.000	Zwart
AE25792001	79	25	129	129	2.000	Zwart
AE25892001	89	25	139	139	2.000	Zwart
AE25922001	92	25	142	142	2.000	Zwart
AE25102201	102	25	152	152	2.000	Zwart
AE25105201	105	25	155	155	2.000	Zwart
AE25108201	108	25	158	158	2.000	Zwart
AE25114201	114	25	164	164	2.000	Zwart