



WAW2001WM



Wip 2-voudig, met opdruk één pijlsymbool, A.x/C.x, lichtwit mat

#### Technische eigenschappen

##### Uitvoering

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Bedieningselement | Wip |
|-------------------|-----|

##### Bediening en signalering

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal toetsen | 2 |
|----------------|---|

##### Materiaal

|                                                           |             |
|-----------------------------------------------------------|-------------|
| Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht) | 39,18 %     |
| Kleur                                                     | Helderwit   |
| RAL-code                                                  | 9016        |
| Afwerking oppervlakte                                     | Mat         |
| Materiaal                                                 | Thermoplast |
| Oppervlakte behandeling                                   | Onbehandeld |

##### Afmetingen

|         |       |
|---------|-------|
| Hoogte  | 55 mm |
| Breedte | 55 mm |
| Diepte  | 21 mm |

##### Capaciteit

|                |   |
|----------------|---|
| Aantal modules | 0 |
|----------------|---|

##### Aansluiting

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Type connector/steker | Zonder |
|-----------------------|--------|

##### Aansluitmogelijkheden

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Aansluitwijze | Klembevestiging |
|---------------|-----------------|

##### Samenstelling

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Controlevenster/licht uitgang | Nee |
|-------------------------------|-----|

##### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

##### Veiligheid

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP20 |
| Slagvastheid IK                            | IK05 |

##### Gebruiksvoorwaarden

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 40 °C |
|---------------------|------------|

##### Teksten

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Opdruk                       | Met opgedrukt pijlsymbool            |
| Montagewijze                 | Klembevestiging                      |
| Wipschakelaar/-impulsdrukker | Voor wipschakelaar/-impulsschakelaar |

##### Identificatie

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Samenstelling | Bedieningselement |
|---------------|-------------------|

##### Geschikt voor

|                       |  |
|-----------------------|--|
| A.1 / A.8 / C.1 / C.8 |  |
|-----------------------|--|

##### Duurzaamheid

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| Halogeenvrij                           | Ja                  |
| REACH-SVHC vrij                        | Ja                  |
| RoHS conform                           | Ja                  |
| Cradle to Cradle Certified® Full scope | Bronze, version 4.1 |

Afbeeldingen | tekeningen

