



#### Omschrijving COMPACTE INSTALLATIEAUTOMAAT

Code MTC 60

Aant. polen 3P

Aant. modules 2


Nominale stroom 13 A

Curve C

Nominale spanning 230-400 V

|                                           |                                                                      |                                                    |                                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Standaard                                 | EN 60898, EN 60947-2                                                 | Nominale frequentie (Hz)                           | 50/60 Hz                                               |
| Breekcapaciteit EN 60898 230 V (Icn)      | 6000 A                                                               | Breekcapaciteit EN 60898 400 V (Icn)               | 6000 A                                                 |
| Breekcapaciteit EN 60898 (Ics)            | 1 x Icn                                                              | Breekcapaciteit IEC/EN 60947-2 230V (Icu)          | 7.5 kA                                                 |
| Breekcapaciteit IEC/EN 60947-2 400V (Icu) | 6 kA                                                                 | Breekcapaciteit IEC/EN 60947-2 (Ics)               | 100% Icu                                               |
| Isolatievoltage (Ui)                      | 500 V                                                                | Nominale impuls schokbestendigheidsspanning (Uimp) | 4 kV                                                   |
| Minimale bedrijfsspanning                 | 12 Vac/dc                                                            | Maximale bedrijfsspanning                          | 440 V AC / 220 V DC                                    |
| Elektrische duurbestendigheid             | 10.000                                                               | Mechanische duurbestendigheid                      | 20.000                                                 |
| Sectie rigide kabel                       | $\leq 1 \times 16$ - $\leq 1 \times 10 + 1 \times 6$ mm <sup>2</sup> | Sectie flexibele kabel                             | $\leq 1 \times 10$ - $\leq 2 \times 6$ mm <sup>2</sup> |
| Nominale aandraaikoppel                   | 1,2 Nm                                                               | Bedrijfstemperatuur                                | -25 +70 °C                                             |
| Opslagtemperatuur                         | -40 +70 °C                                                           | Electrocod                                         | 1411                                                   |

## DIMENSIONAL



## STANDARDS/APPROVALS

