

Productinformatieblad

Specificaties



PrismaSeT XL, Lege behuizing,
Wandmontage, Klasse II, IP54,
300mm (B), 950mm (H), 225mm (D)

SP16

EAN Code: 4015153020115

Prijs: 729,70 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
productnaam	PRISMASET XL
product of component type	Behuizing
enclosure type	Lege behuizing
beschrijving behuizing/ cel	Aan de wand gemonteerde kast diepte 225 mm
breedte	300,0 mm
hoogte	950,0 mm
diepte	225 mm
inbouwdiepte	205 mm
aantal modules (18 mm) per rij	12
aantal horizontale rijen	6
elektrische isolatieklasse	Klasse II
bijkomende informatie	Kunnen zij aan zij of op elkaar worden geplaatst
gebruiksvoorwaarde	Binnen
Type deur	Volle deur

Complementair

meegeleverde apparatuur	2 kabelinvoerplaat 1 deur
kalbelinvoer	Invoer vanaf de onderzijde of vanaf de bovenzijde
deurtype	Extern vol
aantal sloten	3
openingszijde deur	Rechts of links
kantelhoek	270 °
montage behuizing	Oppervlak Uitgespaard Gelijk met kit
mounting support	Holle wand Beton
aantal modules van 9 mm	144,0
totaal aantal modules (18 mm)	72,0
[In] rated current	400 A

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

locking options description	Verzegelbare Optie slot met sleutel
type slot	3-punts slot, 3 mm dubbelbaard
materiaal kast	Behuizing: gepoedercoat staal Deur: gepoedercoat staal In behuizing: kunststof
kleur	Wit (RAL 9016)

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP54
IK beschermingsgraad	IK10
omgevingstemperatuur voor werking	-5...55 °C
standards	EN/IEC 61439-1 VDE 0660 part 600

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	32,0 cm
verpakking 1 breedte	100,0 cm
verpakking 1 lengte	24,5 cm
verpakking_1_gewicht	19,0 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.