

GLACE 1599LM HIGH OUTPUT 830 DALI

Artikelnummer 2059786

Concord

Algemene gegevens

Productnaam	GLACE 1599LM HIGH OUTPUT 830 DALI
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Aluminium
Montage	Plafondopbouw
Type armatuur (open/gesloten)	Ingesloten
Omgeving	Binnen
Algemene toepassing	Horeca
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4280805
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	1599
Efficiëntie armatuur lm/W	79.95
LOR (%)	100
Kleurtemperatuur (K)	3000
Lichtkleur	Warmwit
CRI (Ra)	80
Kleurafwijking in de tijd	3
Instelbare kleurkwaliteit	Nee
Luminantiecontrole	< 18

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	20
Primaire voedingsspanning min	230.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Minimum dimniveau (%)	1
Stuurstroom driver (mA)	700
Inschakelstroom (A)	45
Duur inschakelstroom (µs)	20
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 16A C automaat	80

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	100000
Gemiddelde nominale levensduur - L90 B10	62000

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	Transparant
IP waarde	IP20
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Opaal
Materiaal diffusor	PMMA Acryl
Afwerking reflector	Overige
Breedte (mm)	400
Hoogte (mm)	54
Nominale diameter product (mm)	400
Gewicht (kg)	2.0

GLACE 1599LM HIGH OUTPUT 830 DALI

Artikelnummer 2059786

Concord

Verpakkingen

EAN code	5025768597864
Enkele lengte verpakking (cm)	43.0
Enkele breedte verpakking (cm)	41.5
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	5.5
DUN14 (inner)	05025768597864
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	43.0
Breedte omdoos (cm)	41.5
Diepte omdoos (cm)	5.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
---------------------	-----