



PLANFOND VERBINDINGSDOOS

U 86 K DVD-2

U 86 K DVD-2

planfond verbindingsdoos

106 mm

Artikelnummer: 97378101

universele plafonddoos voor betonbouw, voor betonplaten tot 4,5 cm dik, met M5 schroefdraadbus ten behoeve van een plafondhaak

met gladde stervormige kant voor kleef bevestiging, 2-delig



Technische gegevens

Afmetingen

Hoogte: 106 mm

Materiaal

Kast: Polypropyleen, Copolymeer

Deksel: Polypropyleen, Copolymeer

Andere eigenschappen

kleur: andere

Montage : Zonder

verzegelset: Nee

doorslagspanning AC: 450 V

De bescherming tegen explosiegevaar: zonder

functiebehoud: zonder

Toebehoren

ANSW - Versmeltschroef

DH 100-M5 - Hakk t.b.v. betondek

DOS - dubbele schroef

ES-10 - inbouwschroef

ES-18 - inbouwschroef

ES-25 - inbouwschroef

HW VD-67 - afsluitdeksel

IBT LFR - gatenzaag

IBT LZA-18 - stanstang

IBT LZA-23 - stanstang

IBT LZA-OE - stanstang

IBT STE-LST/14 - pons

IBT STE-LST/18 - pons

IBT STE-LST/23 - pons

IBT STE-LST/30 - pons

IBT STE-LST/39 - pons

IBT STE-LST/8 - pons



PLANFOND VERBINDINGSDOOS

U 86 K DVD-2

Zware metalen-vrij:	Ja	IBT STE-LZA/10 - pons
PVC-vrij:	Ja	IBT STE-LZA/14 - pons
Siliconenvrij:	Ja	IBT STE-LZA/18 - pons
Beschermingsgraad:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1	IBT STE-LZA/23 - pons
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C	LFR - schijvenboor
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C	LST - stands apparaat
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C	NA-AL - nagel
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%	NA-AL/gl - nagel
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	k.A.	NAS-AL - spreidnagel
Weerbestendig:	Ja	RVB 20 - buisverbinder
		RVB 25 - buisverbinder
		RVB 32 - buisverbinder
		RVB 40 - buisverbinder