



U 86 K DVD-3

U 86 K DVD-3

plafond verbindingsdoos

108 mm

Artikelnummer: 97378301

universele plafonddoos voor betonbouw, voor betonplaten tot 4,5 cm dik, met M5 schroefdraadbus ten behoeve van een plafondhaak, VDE-gecertificeerd conform DIN EN 60670 (VDE 0606), Lampvermogen halogeen max. 6,5 W, Lampvermogen LED max. 3 W

3-delig, met gladde stervormige kant voor lijmbevestiging



Technische gegevens

Afmetingen

Hoogte: 108 mm

Materiaal:

Behuizing: Polypropyleen, Copolymeer

Deksel: Polypropyleen, Copolymeer

materiaal: Polypropyleen

Entries

mogelijke buisvoeringen: 8 x bis Ø 26 mm

Toebehoren

ANSW - bevestigingsschroef

DH 100-M5 - plafondhaak

ES-10 - inbouwschroef

ES-18 - inbouwschroef

ES-25 - inbouwschroef

HW VD-67 - afsluitdeksel

IBT LZA-18 - stanstang

IBT LZA-23 - stanstang

IBT LZA-OE - stanstang

IBT STE-LST/14 - pons

IBT STE-LST/18 - pons

IBT STE-LST/23 - pons

IBT STE-LST/30 - pons

IBT STE-LST/39 - pons

IBT STE-LZA/10 - pons

IBT STE-LZA/14 - pons



U 86 K DVD-3

Andere eigenschappen

Kleur:	andere
Montage :	Zonder
verzegelset:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen explosiegevaar:	zonder
functiebehoud:	zonder
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsklasse:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	k.A.
Weerbestendig:	Ja