Technisch specificatieblad


T-stuk voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S BSKH09-K0506

Artikelnummer: 7215633



T-stuk voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S type BSKH09-0506 bestaande uit water- en vorstbestendig glasvezellichtbeton voor het maken van T-aftakkingen in het kanaal. Volledig geassembleerde verbindingsfittingen zorgen voor een snelle montage ter plaatse, los geplaatste afdekkingen maken snelle revisie en herindeling mogelijk.

Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.
Inclusief verbindingsschroeven en afdichtstroken.



Lichtbeton, glasvezel

Stamgegevens


Artikelnummer	7215633
Type	BSKH09-T0506
Omschrijving 1	T-stuk
Omschrijving 2	voor BSKH09-K0506
Fabrikant	OBO
Dimensie	50x60
Kleur	grijs
Materiaal	Glasvezel lichtgewicht beton
Kleinste verkoop-eenheid	1
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	921 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.

Technisch specificatieblad

T-stuk voor brandwerend kanaal PYROLINE® Con S BSKH09-K0506

Artikelnummer: 7215633

Afmetingen



Afmeting buiten	188 x 140
Afmeting binnen	60 x 50
Lengte	490 mm
Breedte	304 mm
Hoogte	140 mm
Maat B	188 mm
Maat b	60 mm
Afm. h	50 mm
Afm. H	140 mm
Maat L	440 mm
Maat l	294 mm

Technische gegevens

Aantal bevlambare zijden	4
Brandweerstandsklasse E - functiebehoud	30
Brandweerstandsklasse I - installatiekanaal	90
Met perforatie	nee
ROHS-conform	ja
Scheidingschotten mogelijk	ja
Ommanteling	zonder
Materiaal van het isolatiemateriaal	Glasvezellichtbeton