


Railsysteem voor verdelers Smissline-S Starterspakket Smissline TP 3P, 720mm

ZLS905E40-3L

2CCA183120R0001



Generated on 21-1-2024

Algemene informatie

| | |
|------------------------------|---|
| Assortiment |  Nederland |
| Bestelnummer | 2CCA183120R0001 |
| ETIM Productklasse | EC001900 - Railsysteem voor verdelers |
| Merknaam | ABB Componenten |
| Serie/programma | Smisline-S |
| Type | ZLS905E40-3L |
| Omschrijving | Starterspakket Smisline TP 3P, 720mm |
| Status | Niet voorraadhoudend - Courant |
| Indicatieve levertijd | 4 kalenderdagen |
| GTIN code | 7612271413538 |
| Netto gewicht | 1241 Gram |
| Land van herkomst | CH |

Prijs

| | |
|----------------------|-------------------|
| Bruto prijs | € 254,00 per 1 PC |
| Ingangsdatum | 01-01-2024 |
| Conditiegroep | FV |

Logistieke gegevens

| | |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Artikelnummer beschrijft | 1,00000 PC |
| Minimum afname | 1 PC |
| Besteleenheid | 1 PC |
| Bruto gewicht | 1241 Gram |
| Afmetingen verpakking (l x b x h) | 761 x 108 x 34 Millimeter |
| CBS nummer | 85389099 |

Generated on 21-1-2024

Specificaties

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Hoogte (millimeter): | 110.5 |
| Met nulleider: | Nee |
| Diepte (millimeter): | 34 |
| Aantal polen: | 3 |
| Hartafstand rail (millimeter): | 13 |
| Hoogte rail (millimeter): | 10 |
| Dikte rail (millimeter): | 3 |
| Nom. (meet)stroom (ampère): | 200 |
| Kortsluitvastheid (Icw) (kiloampère): | 10 |
| Oppervlaktebescherming: | Vertind |
| Breedte in module-eenheden: | 40 |
| Breedte (millimeter): | 761 |

Voor meer informatie neem contact op met:

ABB B.V.

Electrification business
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: nl-tech-ep@abb.com
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

