


START Spot 6.5W 620lm 3CCT DIM IP65 Wit

Artikelnummer 0005510

SYLVANIA


START



Led inbouwspot, vast, fase-dimbaar, 3 CCT 2700K-3000K-4000K, 100° graden stralingshoek, polycarbonaat witte behuizing, laag profiel 47 mm inbouwdiepte, IP65 aan de voorkant, IK03, loop-in/loop-out aansluitklemmen voor snelle bedrading, 87 mm randdiameter, 68-74 mm uitsparing, matte lens. Extra zilveren of zwarte rand kan als accessoire worden besteld.


Technische gegevens

Afmetingen (mm)



Fotometrie

Distance (m)	Cone diameter (m)	Beam angle (°)	Beam diameter (m)	Beam diameter (ft)	Beam diameter (in)
0.5	1.47	100°	1.47	4.82	19.4
1.0	2.94	100°	2.94	9.64	38.8
1.5	4.41	100°	4.41	14.46	58.2
2.0	5.88	100°	5.88	19.28	76.6
2.5	7.35	100°	7.35	24.10	96.0
3.0	8.82	100°	8.82	28.92	115.4



START Spot 6.5W 620lm 3CCT DIM IP65 Wit

Artikelnummer 0005510

SYLVANIA

Algemene gegevens

Productnaam	START Spot 6.5W 620lm 3CCT DIM IP65 Wit
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	PC Polycarbonaat
Montage	Plafondinbouw
Algemene toepassing	Horeca, Residentieel & Consument, Winkel
Omgevingstemperatuur (°C)	-10°C...+40°C
Werkingstemperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001744
Garantie	3 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	620
Efficiëntie armatuur lm/W	95
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Bundel breedte (°)	100
Type licht distributie	Symmetrisch
Fotobiologische risicogroep	RG0

Elektrische gegevens

Totaal energieverbruik (W)	6.5
Stroom (A)	0.028
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.6
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	96
Elektrische beschermingsklasse	Klasse II
Type ballast	LED constante stroom driver
Dimbaar	Ja
Dimtechnologie	Fase aan- en afsnijding
Stuurstroom driver (mA)	21
Inschakelstroom (A)	6
Duur inschakelstroom (µs)	100
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	E
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Flickerratio (%)	Laag (6% - 20%)
Max. Armaturen per 10A C automaat	114
Max. Armaturen per 13A C automaat	150
Max. Armaturen per 16A C automaat	192
Max. Armaturen per 20A C automaat	234
Max. Armaturen per 10A B automaat	66
Max. Armaturen per 16A B automaat	114
Aansluitbare geleider doorsnede min	0.75
Aansluitbare geleider doorsnede max	1.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	68000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B20	39000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B10	36000

START Spot 6.5W 620lm 3CCT DIM IP65 Wit

Artikelnummer 0005510



Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 9003 - Signal white
IP waarde	IP65/20
IK waarde	IK03
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PC Polycarbonaat
Afwerking reflector	Not Applicable
Hoogte (mm)	47
Nominale diameter product (mm)	87
Gewicht (kg)	0.07

Verpakkingen

EAN code	5410288055107
Enkele lengte verpakking (cm)	9.0
Enkele breedte verpakking (cm)	6.0
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	9.0
DUN14 (inner)	15410288055104
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	28.5
Binnenbreedte verpakking (cm)	7.5
Binnenlengte verpakking (cm)	19.0
DUN14 (outer)	25410288055101
Eenheden per omdoos	48
Lengte omdoos (cm)	32.0
Breedte omdoos (cm)	30.0
Diepte omdoos (cm)	40.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-10-40