

# Productinformatieblad

Specificaties



## TeSys - Zekeringhouder+Indicator - 2P - 50A - Zekeringmaat: 14x51mm

DF14ZV

EAN Code: 3389119407458

**Prijs: 41,90 EUR**

### Hoofd

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| range                             | TeSys   |
| product name                      | TeSys DF  |
| product or component type         | Zekeringhouder  |
| device short name                 | DF14  |
| compatibiliteit product           | DF2EA zekeringspatroon<br>DF2EN zekeringspatroon  |
| poles description                 | 2P  |
| formaat smeltveiligheid           | 14 x 51 mm  |
| type zekering                     | 0...50 A, aM<br>0...50 A, gG  |
| besturingstype                    | Omschakelen   |
| local signalling                  | Doorgebrande zekeringindicator  |
| Ue toegekende bedrijfsspanning    | 690 V AC<br>690 V DC  |
| Ie toegekende bedrijfstrom        | 50 A  |
| Ui toegekende isolatiespanning    | 690 V AC  |
| Uimp toegekende schokgolfspanning | 8 kV  |
| Ipk nominale grensroombiek        | 15 kA met buisverbindingen conform aan IEC 60269-1  |
| kortsluitweerstand                | 120 kA 400 V conform aan IEC 60947-3<br>120 kA 500 V conform aan IEC 60947-3<br>80 kA 690 V conform aan IEC 60947-3 |

### Complementair

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| normen                          | EN/IEC 60947-3<br>EN/IEC 60269-2<br>UL 4248-1<br>CSA C22.2 Nr 4248-1   |
| productcertificaten             | IEC<br>UL erkend<br>CSA<br>EAC   |
| mounting support                | 35 mm symmetrische DIN-rail  |
| montagepositie                  | Verticaal (tolerantie: +/- 23°)  |
| aansluitingen - aansluitklemmen | Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 2,5...25 mm <sup>2</sup> stijf<br>Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 2,5...10 mm <sup>2</sup> stijf<br>Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 2,5...25 mm <sup>2</sup> flexibel met of zonder<br>Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 2,5...10 mm <sup>2</sup> flexibel met of zonder |
| aanspanmoment                   | 3,5 N.m  |

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

|                  |           |
|------------------|-----------|
| height           | 110,8 mm  |
| width            | 52,5 mm   |
| depth            | 76,5 mm   |
| net weight       | 0,283 kg  |
| Quantity per set | Set van 3 |

## Omgeving

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| omgevingsluchttemperatuur voor opslag | -40...80 °C                                  |
| ambient air temperature for operation | -20...60 °C met een declassering boven 20 °C |
| IP beschermingsgraad                  | IP20 conforming to IEC 60529                 |
| beschermende behandeling              | TH   |
| vuurbestendigheid                     | 960 °C conform aan IEC 60695-2-1             |
| compatibility code                    | DF14   |

## Verpakkingseenheid

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 11,1 cm  |
| Package 1 Width              | 5,3 cm   |
| Package 1 Length             | 7,7 cm   |
| Package 1 Weight             | 238 g    |
| Unit Type of Package 2       | BB1      |
| Number of Units in Package 2 | 3        |
| Package 2 Height             | 9 cm     |
| Package 2 Width              | 12 cm    |
| Package 2 Length             | 18,2 cm  |
| Package 2 Weight             | 775 g    |
| Unit Type of Package 3       | S03      |
| Number of Units in Package 3 | 24       |
| Package 3 Height             | 30 cm    |
| Package 3 Width              | 30 cm    |
| Package 3 Length             | 40 cm    |
| Package 3 Weight             | 6,644 kg |

## contractuele waarborg

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 4

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

### Use Better

#### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

### Use Again

#### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.