

Aftakdoos

# WKE 6 - 5/3 x 16<sup>2</sup> 1D0



## WKE 6 - 5/3 x 16<sup>2</sup> 1D0

### Aftakdoos

Artikelnummer: 86932120

Afmetingen: 200 x 250 x 120 mm

Aftakdoos, met beschermingsgraad IP66, U<sub>i</sub>=450V AC, gecertificeerd conform UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), M20/M25/M32/M40, (4 achter, 12 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, met elektrisch functiebehoud E30 - E90 conform DIN 4102 deel 12. Halogeenenvrije behuizing van speciale duroplast, klemmen van hittebestendige, speciale keramiek, klemhouders vrij positioneerbaar

**oranje, verbindingsdoos 5-polig 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, kabeldoos 3-polig 1,5 - 10 mm<sup>2</sup>, zekering in aftakking 1 x basisdeel D01 (zonder inzetdeel), aantal klembare aders per klem punt 5 x 1,5<sup>2</sup> / 4 x 2,5<sup>2</sup> / 2 x 4<sup>2</sup> / 2 x 6<sup>2</sup> / 1 x 10<sup>2</sup> / 1 x 16<sup>2</sup>**

#### Meegelieferd toebehoren:

**Deksel verliesbeveiliging, schroefankers, 1 dubbele membraaninvoering M25 IP66 afdichtbereik 9 - 17 mm, 2 dubbele membraaninvoeringen M32 IP 66 afdichtbereik 13 - 21 mm, 2 dubbele membraaninvoeringen M40 IP66 afdichtbereik 17 - 28 mm**



## Technische gegevens

### Elektrische eigenschappen

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Doorslagspanning AC:               | 450 V       |
| Doorslagspanning DC:               | 450 V       |
| Min. aderdoorsnede:                | 1,5 mm²     |
| max. aderdiameter (ader aftakken): | 4 mm²       |
| Min. aderdoorsnede:                | 1,5 mm²     |
| Max. aderdoorsnede:                | 16 mm²      |
| Beschermingsklasse:                | II          |
| Beschermingsgraad:                 | IP66        |
| Afgezekerde aftakking:             | ja          |
| Klasse functiebehoud:              | E30/E60/E90 |
| Aantal polen (aftakking):          | 3           |
| Aantal polen (doorvoer):           | 5           |
| UL Type Rating:                    | andere      |
| Aantal zekeringen in aftakking:    | 1           |

### Kleuren

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Kleur onderbak: | oranje |
| Kleur deksel:   | oranje |

### Extra features

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Toepassingsbereik: | afgezekerde aftakking |
|--------------------|-----------------------|

### Afmetingen

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Breedte:           | 200 mm   |
| Lengte:            | 250 mm   |
| Hoogte:            | 120 mm   |
| Inwendige lengte:  | 235 mm   |
| Inwendige breedte: | 185 mm   |
| Inwendige hoogte:  | 102 mm   |
| Gewicht:           | 1.549 kg |

### Materiaal eigenschappen

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| uv-bestendig:                        | ja                     |
| halogeenvrij:                        | ja                     |
| Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94: | V0                     |
| Gloeidraadbestendigheid:             | 960 °C (EN 60695-2-11) |

### Mechanische eigenschappen

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| Bevestigingstype: | Wand-/plafondmontage            |
| Slagvastheid:     | IK08                            |
| Verzegelbaar:     | ja                              |
| Bevestiging:      | buitenliggende bevestigingsogen |

### Omgevingscondities

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:  | 95 %                      |
| Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C: | 50 %                      |
| Omgevingstemperatuur min.:             | -35 °C                    |
| Omgevingstemperatuur max.:             | 40 °C                     |
| Omgevingstemperatuur 24 uur:           | 35 °C                     |
| plaats van de montage:                 | beschermde buitenomgeving |

### Sales Information

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| EAN:                  | 4013902631544 |
| ETIM-klasse:          | EC002600      |
| Douanetariefnummer:   | 85369095      |
| Minimum bestelwaarde: | 1             |

### Materiaal

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Materiaal onderbak:      | Polycarbonaat                |
| Materiaal deksel:        | Polycarbonaat                |
| Materiaal afdichting:    | Polyurethaan                 |
| Materiaal dekselschroef: | Roestvast staal 1.4567 (V2A) |

## Certificaten

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| Klasse: | UL-EU (EN 62208)      |
| Klasse: | UL-EU (EN 61439-1/-2) |

## Toebehoren

[26062001 - DMS M20/or - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26062501 - DMS M25/or - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26063201 - DMS M32/or - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26064001 - DMS M40/or - dubbele membraaninvoeringen](#)

[22762001 - KVR M20-MGM/or - kabelwartel](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - kabelwartel](#)

[22763201 - KVR M32-MGM/or - kabelwartel](#)

[22764001 - KVR M40-MGM/or - kabelwartel](#)

[86310001 - WKE BK 1 - montageplaat](#)

## Kabelwartel

