

# Productinformatieblad

Specificaties



## LINERGY LGYE VT. PROFIEL 4000A L1625MM

LVS04510

EAN Code: 3606481870391

**Prijs: 809,80 EUR**

### Hoofd

range	Linergy
range of product	Linergy
product or component type	Profiel rail
product name	Linergy LGYE
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT P behuizing
beschrijving rail	Linergy
Quantity per set	Set van 1

### Complementair

installatierichting	Verticaal, gebruikstand: lateraal Horizontaal, gebruikstand: bovenkant Horizontaal, gebruikstand: basis
beschrijving behuizing/ cel	Cel - breedte 650 mm Cel - breedte 650 + 150 mm Celgoot - breedte 300 mm
[Ui] rated insulation voltage	1000 V
Uimp toegekende schokgolfspanning	12 kV (vervuilingsgraad): 3)
Ie toegekende bedrijfstrom	4000 A
Icw korte duurstrom	60 kA (1 s) voor 2 steunen (horizontaal positie) 85 kA (1 s) voor 3 steunen (horizontaal positie) 85 kA (1 s) voor 7 steunen (lateraal positie) 100 kA (1 s) voor 4 steunen (horizontaal positie) 100 kA (1 s) voor 9 steunen (lateraal positie) 60 kA (1 s) voor 3 steunen (lateraal positie) 75 kA (1 s) voor 5 steunen (lateraal positie)
toelaatbare stroom	3620 A bij 35 °C: <= IP31 3350 A bij 35 °C: > IP31
lengte	1625 mm
colour	Natuurlijk
type aansluiting rail	Dubbele t-sleuf
aansluitingssteek	Vrije aansluitingspositie

### Omgeving

standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA

### Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>Unit Type of Package 1</b>	PCE
<b>Number of Units in Package 1</b>	1
<b>Package 1 Height</b>	4,5 cm
<b>Package 1 Width</b>	15,8 cm
<b>Package 1 Length</b>	177,5 cm
<b>Package 1 Weight</b>	18,079 kg
<b>Unit Type of Package 2</b>	PAL
<b>Number of Units in Package 2</b>	18
<b>Package 2 Height</b>	27,0 cm
<b>Package 2 Width</b>	120,0 cm
<b>Package 2 Length</b>	202,0 cm
<b>Package 2 Weight</b>	349,0 kg

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 685

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Halogeenvrije status Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij Ja

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist


Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Dimensions

---



- All dimensions are approximate and are in  
- Also see technical documentation.