


# Railsysteem voor verdelers Smissline-S Starterspakket Smissline TP 3P+N, 1116mm

ZLS905E62-3LN

2CCA183143R0001



Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Assortiment</b>           |  Nederland |
| <b>Bestelnummer</b>          | 2CCA183143R0001   |
| <b>ETIM Productklasse</b>    | EC001900 - Railsysteem voor verdelers   |
| <b>Merknaam</b>              | ABB Componenten   |
| <b>Serie/programma</b>       | Smisline-S  |
| <b>Type</b>                  | ZLS905E62-3LN   |
| <b>Omschrijving</b>          | Starterspakket Smisline TP 3P+N, 1116mm   |
| <b>Status</b>                | Niet voorraadhoudend - Courant  |
| <b>Indicatieve levertijd</b> | 13 kalenderdagen  |
| <b>GTIN code</b>             | 7612271413767   |
| <b>Netto gewicht</b>         | 2195 Gram   |
| <b>Land van herkomst</b>     | CH  |

## Prijs

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Bruto prijs</b>   | € 414,00 per 1 PC |
| <b>Ingangsdatum</b>  | 01-01-2024        |
| <b>Conditiegroep</b> | FV                |

## Logistieke gegevens

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <b>Artikelnummer beschrijft</b>          | 1,00000 PC                 |
| <b>Minimum afname</b>                    | 1 PC                       |
| <b>Besteleenheid</b>                     | 1 PC                       |
| <b>Bruto gewicht</b>                     | 2195 Gram                  |
| <b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b> | 1158 x 108 x 34 Millimeter |
| <b>CBS nummer</b>                        | 85389099                   |

Generated on 21-1-2024

## Specificaties

|   |         |
|---|---------|
| <b>Hoogte (millimeter):</b>                             | 110.5   |
| <b>Met nulleider:</b>                                   | Ja      |
| <b>Diepte (millimeter):</b>                             | 34      |
| <b>Aantal polen:</b>                                    | 4       |
| <b>Hartafstand rail (millimeter):</b>                   | 13      |
| <b>Hoogte rail (millimeter):</b>                        | 10      |
| <b>Dikte rail (millimeter):</b>                         | 3       |
| <b>Nom. (meet)stroom (ampère):</b>                      | 200     |
| <b>Kortsluitvastheid (I<sub>cw</sub>) (kiloampère):</b> | 10      |
| <b>Oppervlaktebescherming:</b>                          | Vertind |
| <b>Breedte in module-eenheden:</b>                      | 62      |
| <b>Breedte (millimeter):</b>                            | 1158    |

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

