


# Railsysteem voor verdelers Smissline-S Starterspakket Smissline TP 3P, 1188mm

ZLS905E66-3L

2CCA183146R0001



Generated on 21-1-2024

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	 Nederland
<b>Bestelnummer</b>	2CCA183146R0001
<b>ETIM Productklasse</b>	EC001900 - Railsysteem voor verdelers
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	Smisline-S
<b>Type</b>	ZLS905E66-3L
<b>Omschrijving</b>	Starterspakket Smisline TP 3P, 1188mm
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	13 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	7612271413798
<b>Netto gewicht</b>	2014 Gram
<b>Land van herkomst</b>	CH

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 397,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2024
<b>Conditiegroep</b>	FV

## Logistieke gegevens

<b>Artikelnummer beschrijft</b>	1,00000 PC
<b>Minimum afname</b>	1 PC
<b>Besteleenheid</b>	1 PC
<b>Bruto gewicht</b>	2014 Gram
<b>Afmetingen verpakking (l x b x h)</b>	1230 x 108 x 34 Millimeter
<b>CBS nummer</b>	85389099

Generated on 21-1-2024

## Specificaties

<b>Hoogte (millimeter):</b>	110.5
<b>Met nulleider:</b>	Nee
<b>Diepte (millimeter):</b>	34
<b>Aantal polen:</b>	3
<b>Hartafstand rail (millimeter):</b>	13
<b>Hoogte rail (millimeter):</b>	10
<b>Dikte rail (millimeter):</b>	3
<b>Nom. (meet)stroom (ampère):</b>	200
<b>Kortsluitvastheid (I<sub>cw</sub>) (kiloampère):</b>	10
<b>Oppervlaktebescherming:</b>	Vertind
<b>Breedte in module-eenheden:</b>	66
<b>Breedte (millimeter):</b>	1230

Voor meer informatie neem contact op met:

### **ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

