

# Productinformatieblad

Specificaties



## TeSys - Zekeringhouder+Indicator - 1P - 50A - Zekeringmaat: 14x51mm

DF141V

EAN Code: 3389119407434

**Prijs: 20,00 EUR**

### Hoofd

range	TeSys
product name	TeSys DF
product or component type	Zekeringhouder
device short name	DF14
compatibiliteit product	DF2EA zekeringspatroon DF2EN zekeringspatroon
poles description	1P
formaat smeltveiligheid	14 x 51 mm
type zekering	0...50 A, aM 0...50 A, gG
besturingstype	Omschakelen
local signalling	Doorgebrande zekeringindicator
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC 690 V DC
Ie toegekende bedrijfstrom	50 A
Ui toegekende isolatiespanning	690 V AC
Uimp toegekende schokgolfspanning	8 kV
Ipk nominale grensstroompiek	15 kA met busverbindingen conform aan IEC 60269-1
kortsluitweerstand	120 kA 400 V conform aan IEC 60947-3 120 kA 500 V conform aan IEC 60947-3 80 kA 690 V conform aan IEC 60947-3

### Complementair

normen	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 Nr 4248-1
productcertificaten	IEC UL erkend CSA EAC
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
montagepositie	Verticaal (tolerantie: +/- 23°)
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 2,5...25 mm <sup>2</sup> stijf Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 2,5...10 mm <sup>2</sup> stijf Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 2,5...25 mm <sup>2</sup> flexibel met of zonder Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 2,5...10 mm <sup>2</sup> flexibel met of zonder
aanspanmoment	3,5 N.m

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

height	110,8 mm
width	26,5 mm
depth	76,5 mm
net weight	0,143 kg
Quantity per set	Set van 6

## Omgeving

omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-40...80 °C
ambient air temperature for operation	-20...60 °C met een declassering boven 20 °C
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
beschermende behandeling	TH
vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 60695-2-1
compatibility code	DF14

## Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	11,100 cm
Package 1 Width	2,650 cm
Package 1 Length	7,700 cm
Package 1 Weight	118,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	16,400 cm
Package 2 Width	11,300 cm
Package 2 Length	7,900 cm
Package 2 Weight	774,000 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	72
Package 3 Height	30,000 cm
Package 3 Width	30,000 cm
Package 3 Length	40,000 cm
Package 3 Weight	9,655 kg

## contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

## Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

### Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 2

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.