



# Lastscheider - Lastscheider 4P, 160 A door montage, exclusief bediening

OT160GT04

1SCA135137R1001

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

<b>Assortiment</b>	Nederland
<b>Bestelnummer</b>	1SCA135137R1001
<b>ETIM Productklasse</b>	EC000216 - Lastscheider
<b>Merknaam</b>	ABB Componenten
<b>Serie/programma</b>	-
<b>Type</b>	OT160GT04
<b>Omschrijving</b>	Lastscheider 4P, 160 A door montage, exclusief bediening
<b>Status</b>	Niet voorraadhoudend - Courant
<b>Indicatieve levertijd</b>	18 kalenderdagen
<b>GTIN code</b>	6417019638386
<b>Netto gewicht</b>	1,3 Kilogram
<b>Land van herkomst</b>	FI

## Prijs

<b>Bruto prijs</b>	€ 481,00 per 1 PC
<b>Ingangsdatum</b>	01-01-2024
<b>Conditiegroep</b>	FS

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1,5 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	72 x 130 x 166 Millimeter
CBS nummer	85365080

## Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Korte draaigreep
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	690
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	24 - 690
Nom. continustroom Iu (ampère):	160
Nom. continustroom, AC-21, 400 V (ampère):	160
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	75
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	7
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	75
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	75
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq (kiloampère):	24
Aantal polen:	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Breedte (millimeter):	150
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee

## Specificaties

<b>Geschikt voor verdelerinbouw:</b>	Ja
<b>Geschikt voor tussenbouw:</b>	Ja
<b>Kleur bedieningselement:</b>	N.v.t.
<b>Vergrendelbaar:</b>	Nee
<b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:</b>	Schroefaansluiting
<b>Beschermingsgraad frontzijde (IP):</b>	IP2X
<b>Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):</b>	160
<b>Hoogte (millimeter):</b>	130
<b>Diepte (millimeter):</b>	75

Generated on 18-1-2024

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

