

Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 F-voet 2-voudig, metalen drukwand, FT

Artikelnummer: 1187433



Beugelklem met F-voet, metalen drukwand met afgeronde randen voor kabelbescherming. Voor verticale en horizontale montage van 2 afzonderlijke kabel aan vlakijzer. Met 1 schroef op drukwand, universele zeskantschroefkop SW10, met gleuf en kruiskop. Geschikt voor de montage binnen en buiten. Meerdere kabels moeten door dubbele wanden worden gescheiden. Toepassing van de drukwand wordt geadviseerd.



St

Staal

FT

thermisch verzinkt

Stamgegevens

Artikelnummer	1187433
Type	BS-F2-M-40 FT
Omschrijving 1	Beugelklem
Omschrijving 2	2-voudig
Fabrikant	OBO
Dimensie	34-40mm
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	50
Eenheid van hoeveelheid	Stuk
Gewicht	10,941 kg
Eenheid gewicht	kg/100 st.
CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	0,3222 kg CO ₂ e / 1 Stuk


Technisch specificatieblad

Beugelklem 2056 F-voet 2-voudig, metalen drukwand, FT

Artikelnummer: 1187433



Afmetingen



Lengte	22,5 mm
Breedte	45 mm
Hoogte	123 mm
Plaatdikte	2 mm
Maat A	22,5 mm
Maat B	45 mm
Maat C	33 mm
Afmeting G (mm)	M6
Afm. H	123 mm
Maat L	46 mm
Maat t	2 mm

Technische gegevens

Aantal kabels/ buizen	2
voor buisdiameter max.	40 mm
voor buisdiameter min.	34 mm
Schroefdraad	M6
Halogeenvrij	ja
Lengte buitenmaat	33 mm
max. Aandraaimoment	3 Nm
met metalen bak	ja
Montagetype	Vlak profiel
Sleufbreedte	10 mm
Spanbereik D max.	40 mm
Spanbereik D min.	34 mm
Extra oppervlak	vuurverzinkt
Extra materiaal	Staal
met tegenwand	nee
Materiaal van de bak	staal