

Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
Gaskartusche C200 A m. Sicherheitssystem	035901-A	4004625390627

Stammdaten

Bezeichnung Variante	Gaskartusche C200 A m. Sicherheitssystem
Artikelnummer	035901-A
EAN/GTIN	4004625390627
Artikeltyp	Ersatzteil
RO Produktbereich	Installation
RO Produktlinie	Löten und Schweißen
RO Produktgruppe	Kartuschen Weichlöten
Nettogewicht	0,275 Kg
Bruttogewicht	0,275 Kg
Länge	9,000 Cm
Breite	9,000 Cm
Höhe	9,000 Cm
Versandgewicht	0,275 Kg
Verpackung Länge	9,000 Cm
Verpackung Breite	9,000 Cm
Verpackung Höhe	9,000 Cm
Verpackungsvolumen	729,000
Ursprungsland	GR - Griechenland
Ursprungsregion	-
Zolltarifnummer	27111397
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Produkthierarchie	C 200 Supergas
Materialgruppe	Rabattgruppe 4
Rabattgruppe 2023	C
Produktgruppe	Löt-, Schweißtechnik
Warengruppe	Löten & Schweißen
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
RO SERVICE+	Nein
Gültig ab	2025-01-01
Gültig bis	2025-12-31
Vorgänger	035900-A
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Mindestbestellmengenvielfaches	36
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Verpackungsmenge	1

Stammdaten

Mindestmenge	36
REACH-Konformität	enthält keine besorgniserregende Substanz in einer Konzentration von mehr als 0,1 Massenprozent
REACH Prüfung Datum	2021-10-01
WEEE / ElektroG	Nein
RoHS Kennzeichnung	RoHS nicht anwendbar
CE-Kennzeichnung	Nein
Sicherheitsdatenblätter	Ja
ECHA-Kandidatenliste	Nein

Technische Daten

Arbeitsbereich Temperatur	0 – 1.800 °C
Inhalt	330 MI
eClass Code	21089090
Klassencode ECLASS	BAB627
UFI Code	4Q82-P159-E10D-DECU
SCIP Nummer	Keine SVHC Informationspflicht
Batteriegesetz betroffen	Nein
CE-Kennzeichnung	Nein
Batteriegesetz gemeldet	Ja
Sicherheitsdatenblätter	Ja
ECHA-Kandidatenliste	Nein
WEEE / ElektroG	Nein
Batteriekennzeichen	Ja

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Gaskartusche <ul style="list-style-type: none"> • Steckkartusche mit Butan-Propan-Gasmischung für Flammentemperaturen bis 1.800 °C • Mit Top Safe System (TSS) - Integrierter Leckagebegrenzer nach EN 417:2012 zur Reduzierung des Gasaustritts bei kurzfristigem Trennen von Brenner und angestochener Gaskartusche
Anwendungsvorteile	Zur Verwendung mit der ROTHENBERGER ROFLAME PIEZO Lötlampe für Weichlötarbeiten bis Rohr-Ø 22 mm.
Einsatzbereich	Butan-Anstechkartusche mit Propananteil auch zum Arbeiten bei niedrigen Temperaturen. Hergestellt nach EN 417:2012, mit integriertem Top Safe System (TSS). Dieses System hält ausströmendes Gas beim Trennen vom Gerät weitgehend zurück.
Produktbeschreibung	Die ROTHENBERGER C 200 Steckkartusche der Version A bietet ein hohes Maß an Sicherheit und Leistung. In Verbindung mit der
Marketingtext	

Marketing

ROTHENBERGER ROFLAME PIEZO Lötlampe werden Flammtemperaturen bis 1.800 °C erreicht und somit Weichlötarbeiten bis 22 mm Rohr-Ø ermöglicht.

Lieferumfang

Supergas C 200 TSS, mit Sicherheitssystem

ETIM 8.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils	Gaskartusche
ETIM 8 Code	EC011984
ETIM 8 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung

ETIM 9.0

Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	Yes
Ersatzteil	No
ETIM 9 Code	EC011984
ETIM 9 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung

ETIM 10.0

ETIM 10 Klassenname	Zubehör/Ersatzteile für Schweißerausrüstung
ETIM 10 Code	EC011984
Art des Zubehörs/Ersatzteils	sonstige
Zubehör	Yes
Ersatzteil	No

Medien

Hauptbild



MamfileID: 21758
supergas_c_200_tss_035901_a_p01_kl.jpg

Produktbild



MamfileID: 29991
3693_supergas_c_200_tss_035901_a_p01_kl.tif