

Lege behuizing met scharnierdeur

GEOS-S 5040-22-to/sw


GEOS-S 5040-22-to/sw

Lege behuizing met scharnierdeur

AANPASBAAR

Artikelnummer: 75175401

Afmetingen: 500 x 400 x 226 mm



Behuizing met deur, geschikt voor gebruik in industriële omgevingen en buiten. Kast en frame: glasvezelversterkt polycarbonaat, zwart, overeenkomstig RAL 9005, deur: polycarbonaat. Draaislot met 3 mm dubbelbaard (uitwisselbaar) conform DIN 43668

met transparante deur



Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Doorslagspanning AC:	1000 V
Doorslagspanning DC:	1500 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP66/IP67/IP69
Beluchting:	nee
UL Type Rating:	4X, 12/12K

Kleuren

Kleur onderbak:	zwart
Kleur deksel:	transparant

Afmetingen

Breedte:	500 mm
Lengte:	400 mm
Hoogte:	226 mm
Inwendige lengte:	371 mm
Inwendige breedte:	471 mm
Inwendige hoogte:	204 mm
Gewicht:	4.92 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Brandgedrag conform UL 50 / UL 746C:	vergelijkbaar met 5VA
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	V2
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wandmontage
Slagvastheid:	IK09

Mechanische eigenschappen

Verzegelbaar:	nee
Flensvariant:	nee
Koppelbaar:	nee
Sluitsysteem:	2-punts, spanjolet
Met bevestigingspunten in het deksel:	ja
Type bovendeel:	Deur
Sluitgedeelte:	Dubbele bit, 3 mm
Bevestiging:	montage openingen aan de binnenzijde

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-35 °C
Omgevingstemperatuur max.:	80 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	60 °C
plaats van de montage:	onbeschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902679874
ETIM-klasse:	EC000261
Douanetariefnummer:	85389099
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal deksel:	Polycarbonaat
Materiaal invoer:	niet relevant
Materiaal afdichting:	Silicone
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Certificaten

Klasse:	UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-15, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.2-15)
Klasse:	UL-EU (EN 62208)
Klasse:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Klasse:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Klasse:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Klasse:	DLG (ammoniakbestendigheid)
Klasse:	DNV (klasse: schepen en offshore-installaties)

Toebehoren

- [72000501 - GEOS MPI-4050 - montageplaat](#)
- [72001501 - GEOS MPS-4050 - montageplaat](#)
- [72003201 - GEOS NS35-350 - DIN-rail](#)
- [72003301 - GEOS NS35-450 - DIN-rail](#)
- [72002301 - GEOS MH-22 - Montagehouder](#)
- [72002701 - GEOS MHU-22 - montagehouder set](#)
- [72203501 - GEOS-S TW 40-22 - scheidingswand](#)
- [72203601 - GEOS-S TW 50-22 - scheidingswand](#)
- [72200701 - GEOS-S IT 5040 - binnendeur](#)
- [72202701 - GEOS-S EPT 5040 - montageplaat deur](#)
- [72002001 - GEOS ABL-10 - buitenliggende bevestigingsogen](#)
- [72002101 - GEOS ABL-40 - buitenliggende bevestigingsogen](#)
- [72007501 - GEOS ABL-10/ES - buitenliggende bevestigingsogen](#)
- [72007601 - GEOS ABL-40/ES - buitenliggende bevestigingsogen](#)
- [72005101 - GEOS MSS-40 - Mast montage set](#)
- [72005201 - GEOS MSS-50 - Mast montage set](#)
- [72004001 - SRS 60-90 - Schroefklemmen set](#)
- [72004101 - SRS 90-150 - Schroefklemmen set](#)
- [72004201 - SRS 150-210 - Schroefklemmen set](#)
- [72013201 - GEOS DP-4050 - Designplaat](#)
- [72003101 - GEOS NS35-250 - DIN-rail](#)
- [72003601 - GEOS NS35/15-250 - DIN-rail](#)
- [72003701 - GEOS NS35/15-350 - DIN-rail](#)
- [72003901 - GEOS NS35/15-327 - DIN-rail](#)
- [72003801 - GEOS NS35/15-450 - DIN-rail](#)
- [72008201 - GEOS NS35-300 - DIN-rail](#)
- [72008301 - GEOS NS35-400 - DIN-rail](#)
- [72006501 - GEOS TGS 4050-2 - Draagframe](#)
- [72007401 - GEOS TGS NS35/15 4050-3 - Draagframe](#)
- [72002501 - GEOS MH-22 NS35/15 - montagehouder set](#)
- [72201501 - GEOS-S EPR 4050/5040 - montageplaat frame](#)
- [72204201 - GEOS-S 4050/5040 S - schroeven-set](#)
- [72204501 - GEOS-S 4050/5040 SV - snelsluitschroeven set](#)

[72205001 - GEOS-S DRS-DB/3 - draaislot set](#)

[72205101 - GEOS-S DRS-DB/5 - draaislot set](#)

[72205201 - GEOS-S DRS-VK/8 - draaislot set](#)

[72205301 - GEOS-S DRS-DK/8 - draaislot set](#)

[72205401 - GEOS-S DRS-KB - draaislot set](#)

[72205501 - GEOS-S DRS-SZ - draaislot set](#)

[72207001 - GEOS-S TFS - deurvergrendeling](#)

[72206501 - GEOS-S IBS 4050/5040 - Binnenverlichting](#)

[72212001 - NT-35-24 - Voedingseenheid](#)

[26344001 - BEL Air M40/gn - beluchtingselementen set](#)

[19599501 - LFR - stappenboor](#)

[19540001 - LFR M40 - Gatenfrees](#)

[19550001 - LFR M50 - Gatenfrees](#)

[19563001 - LFR M63 - Gatenfrees](#)

[26001601 - DMS M16/sw - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26002001 - DMS M20/sw - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26002501 - DMS M25/sw - dubbele membraaninvoeringen](#)

[26003201 - DMS M32/sw - dubbele membraaninvoeringen](#)

[22901201 - KVR M12 LG-MGM/sw - kabelwartel](#)

[22901601 - KVR M16 LG-MGM/sw - kabelwartel](#)

[22902001 - KVR M20 LG-MGM/sw - kabelwartel](#)

[22902501 - KVR M25 LG-MGM/sw - kabelwartel](#)

[22903201 - KVR M32 LG-MGM/sw - kabelwartel](#)

[22904001 - KVR M40 LG-MGM/sw - kabelwartel](#)

[22905001 - KVR M50 LG-MGM/sw - kabelwartel](#)

[26202001 - BST M20/sw - ventilatiewartels](#)

[26541101 - BEL Air active M40 12-1/gr - Ventilatie-element AIR](#)

[26541201 - BEL Air active M40 24-1/gr - Ventilatie-element AIR](#)

[26304001 - BEL Air M40/sw - beluchtingselementen set](#)