



# Lastscheider - Lastscheider 4P, 160 A door montage, inclusief bediening

OT160GT04P

1SCA135142R1001

Generated on 18-1-2024

## Algemene informatie

Assortiment	Nederland
Bestelnummer	1SCA135142R1001
ETIM Productklasse	EC000216 - Lastscheider
Merknaam	ABB Componenten
Serie/programma	-
Type	OT160GT04P
Omschrijving	Lastscheider 4P, 160 A door montage, inclusief bediening
Status	Niet voorraadhoudend - Courant
Indicatieve levertijd	4 kalenderdagen
GTIN code	6417019638737
Netto gewicht	1,3 Kilogram
Land van herkomst	FI

## Prijs

Bruto prijs	€ 543,00 per 1 PC
Ingangsdatum	01-01-2024
Conditiegroep	FS

## Logistieke gegevens

Artikelnummer beschrijft	1,00000 PC
Minimum afname	1 PC
Besteleenheid	1 PC
Bruto gewicht	1,5 Kilogram
Afmetingen verpakking (l x b x h)	73 x 130 x 166 Millimeter
CBS nummer	85365080

## Specificaties

Uitvoering als hoofdschakelaar:	Ja
Uitvoering als werkschakelaar:	Nee
Uitvoering als veiligheidsschakelaar:	Nee
Uitvoering als noodstopinrichting:	Nee
Uitvoering als omkeerschakelaar:	Nee
Uitvoering van het bedieningselement:	Korte draaigreep
Max. nom. bedrijfsspanning Ue bij AC (volt):	690
Bedrijfsspanning (meetspanning) (volt):	24 - 690
Nom. continuïnstroom Iu (ampère):	160
Nom. continuïnstroom, AC-21, 400 V (ampère):	160
Nom. vermogen bij AC-3, 400 V (kilowatt):	75
Toegelaten korte-duur stroom Icw (kiloampère):	7
Nom. vermogen, AC-23, 400 V (kilowatt):	75
Schakelvermogen bij 400 V (kilowatt):	75
Voorwaardelijke nom. kortsluitstroom Iq (kiloampère):	24
Aantal polen:	4
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact:	0
Aantal hulpcontacten als maakcontact:	0
Aantal hulpcontacten als wisselcontact:	0
Motoraandrijving optioneel:	Nee
Breedte (millimeter):	150
Motoraandrijving geïntegreerd:	Nee
Uitschakelspoel optioneel:	Nee
Apparaatbouwvorm:	Inbouwapparaat vaste inbouw techniek
Geschikt voor frontmontage 4-gats:	Ja
Geschikt voor frontmontage centraal:	Nee

## Specificaties

<b>Geschikt voor verdelerinbouw:</b>	Ja
<b>Geschikt voor tussenbouw:</b>	Ja
<b>Kleur bedieningselement:</b>	Zwart
<b>Vergrendelbaar:</b>	Ja
<b>Aansluitwijze hoofdstroomcircuit:</b>	Schroefaansluiting
<b>Beschermingsgraad frontzijde (IP):</b>	IP2X
<b>Nom. continuustroom, AC-23, 400 V (ampère):</b>	160
<b>Hoogte (millimeter):</b>	130
<b>Diepte (millimeter):</b>	75

Voor meer informatie neem contact op met:

**ABB B.V.**

Electrification business  
Tel.: +31(0)88 2600 900

E-mail: [nl-tech-ep@abb.com](mailto:nl-tech-ep@abb.com)  
Internet: <https://abb.nl/lowvoltage>

