



interface en automatisme - ACP + BA - 380..415 V

29471

! Niet meer leverbaar sinds: 1 jan 2026

EAN Code: 3303430294719

Prijs: 2.181,00 EUR

! Levering wordt beëindigd

Hoofd

range of product	Compact NS100...630 Masterpact NT NSX400...630 Compact NS630b...1600 Masterpact NW NSX100...250
product of component type	Interface en regel-unit
categorie toebehoren	Vergrendelingstoebehoren
bereik compatibiliteit	Compact Compact NS automaat Compact Compact NSX automaat Masterpact Masterpact NT automaat Masterpact Masterpact NW automaat
device short name	ACP + BA
Us nominale voedingsspanning	380...415 V AC om 50/60 Hz 440 V AC om 60 Hz

Complementair

werkingsmodus	Automatische bediening Stop (zowel normale als vervangingsbron 'uit') Geforceerde werking op vervangingsbron Geforceerde werking op normale bron
onderling vergrendelde apparaat	Masterpact NW Masterpact NT NSX100...250 Compact NS630b...1600 NSX400...630 Compact NS100...630
selectiemodi	Stroomonderbreker bij N Stroomonderbreker bij R
testfunctie	Door de P25M-vermogenschakelaar die de controller voedt te openen
bijkomende functie	Vrijwillige omschakeling naar vervangingsbron (bv. bediening energiebeheer) Extra contact: omschakeling op vervangingsbron alleen wanneer contact gesloten
local signalling	Aan Tripschakelaar Uit
ingangstype	Neemt contact op met klant vrijwillege volgorde voor overdracht naar bron R
outputtype	Neemt contact op met klant: indicatie van werking in automatische of stopmodus
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	8 A

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

le toegekende bedrijfstroom	AC-12: 4 A AC 440 V AC-12: 5 A AC 380/415 V AC-12: 8 A AC 110 V AC-12: 8 A AC 220/240 V AC-12: 8 A AC 24 V AC-12: 8 A AC 48 V AC-13: 6 A AC 110 V AC-13: 6 A AC 220/240 V AC-13: 7 A AC 24 V AC-13: 7 A AC 48 V AC-14: 4 A AC 110 V AC-14: 4 A AC 220/240 V AC-14: 5 A AC 24 V AC-14: 5 A AC 48 V AC-15: 3 A AC 220/240 V AC-15: 4 A AC 110 V AC-15: 5 A AC 24 V AC-15: 5 A AC 48 V DC-12: 0,4 A DC 250 V DC-12: 0,6 A DC 110 V DC-12: 2 A DC 48 V DC-12: 8 A DC 24 V DC-13: 2 A AC 24 V
compatibiliteit product	Compact NSX100...250 Compact NS630b...1600 Compact NSX400...630

Omgeving

standards	IEC 947-5-1
IP beschermingsgraad	Connectoren: IP20 In overeenstemming met EN 60529 Voorkant: IP40 In overeenstemming met EN 60529 Zijkant: IP30 In overeenstemming met EN 60529
IK beschermingsgraad	Voorkant: IK07 In overeenstemming met EN 50102

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	12,6 cm
verpakking 1 breedte	16,5 cm
verpakking 1 lengte	27,9 cm
verpakking_1_gewicht	3,892 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Use Better

Materialen en verpakking	
Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Nee
SCIP-nummer	8e6597d9-7635-4d4d-9183-95edf34cd4aa
RoHS-richtlijn van de EU	Conform door vrijstelling
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging	
Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren	
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Image of product / Alternate images

Alternative

