

Strong White

Frameloos infraroodpaneel



De Strong is een infraroodpaneel met isolatie aan de achterzijde, zodat de meeste warmte naar voren straalt. U kunt de Strong zowel aan de wand als aan het plafond monteren. Indien u aan het plafond monteert, kunt u de montage gemakkelijker maken met onze plafondbeugel. Echter, deze plafondbeugel is niet noodzakelijk, maar wel inbegrepen. De Strong is verkrijgbaar met of zonder radiofrequentieontvanger. Op onze website leest u hoe dit product aan de ERP-regelgeving voldoet.

-  Optionele, draadloze radiofrequentiebediening
-  Horizontaal & verticaal te monteren
-  Temperatuurbegrensing
-  Diverse kleuren

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.
Strong White 400 (400 W)	0,40 kW	900 × 400 × 45 mm	8,7 kg	880 110 350
Strong White 400 (500 W)	0,50 kW	1.200 × 400 × 45 mm	11,6 kg	880 110 500
Strong White 400 (670 W)	0,67 kW	1.500 × 400 × 45 mm	14,5 kg	880 110 650
Strong White 400 (750 W)	0,75 kW	1.800 × 400 × 45 mm	17,4 kg	880 110 850
Strong White 600 (400 W)	0,40 kW	600 × 600 × 45 mm	8,7 kg	880 100 350
Strong White 600 (500 W)	0,50 kW	900 × 600 × 45 mm	9,5 kg	880 100 450
Strong White 600 (800 W)	0,80 kW	1.200 × 600 × 45 mm	12,7 kg	880 100 750
Strong White 600 (1.000 W)	1,00 kW	1.500 × 600 × 45 mm	15,8 kg	880 100 950
Strong White 600 (1.250 W)	1,25 kW	1.800 × 600 × 45 mm	19,1 kg	880 100 120

Toebehoren	Artikelnr.
Timer ontvanger	750 000 644
Schakelaar	750 000 645
Voetsteun	750 000 761

Eigenschappen	
RAL-kleur	9003
Garantie paneel	10 jaar
Garantie elektrische componenten	2 jaar
Lengte snoer	1,5 m