

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys - Zekeringhouder+Indicator - 3M -125A - Zekeringmaat: 22x58mm

DF223VC

EAN Code: 3389118233430

Prijs: 81,25 EUR

Hoofd

range	TeSys
product name	TeSys DF
product or component type	Zekeringhouder
device short name	DF22
compatibiliteit product	DF3FA slagpin zekeringspatroon DF3FN slagpin zekeringspatroon DF22AM hulpcontactblok
poles description	3P
formaat smeltveiligheid	22 x 58 mm
type zekering	0...100 A, gG 0...125 A, aM
besturingstype	Omschakelen
local signalling	Doorgebrande zekeringindicator
Ue toegekende bedrijfspanning	690 V AC 690 V DC
Ie toegekende bedrijfstrom	125 A
Ui toegekende isolatiespanning	690 V AC
Uimp toegekende schokgolfspanning	8 kV
Ipk nominale grensstrompiek	19 kA met busverbindingen conform aan IEC 60269-1
kortsluitweerstand	120 kA 400 V conform aan IEC 60947-3 120 kA 500 V conform aan IEC 60947-3 80 kA 690 V conform aan IEC 60947-3

Complementair

normen	EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60269-2 UL 4248-1 CSA C22.2 Nr 4248-1
productcertificaten	IEC UL erkend CSA EAC
mounting support	35 mm symmetrische DIN-rail
montagepositie	Verticaal (tolerantie: +/- 23°)
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 2,5...35 mm ² stijf Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 2,5...25 mm ² stijf Schroefklem aansluitingen 1 kabel(s) 2,5...35 mm ² flexibel met of zonder Schroefklem aansluitingen 2 kabel(s) 2,5...25 mm ² flexibel met of zonder

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aanspanmoment	4 N.m
height	127,5 mm
width	105 mm
depth	76,5 mm
net weight	0,657 kg
Quantity per set	Set van 2

Omgeving

omgevingsluchttemperatuur voor opslag	-40...80 °C
ambient air temperature for operation	-20...60 °C met een declassering boven 20 °C
IP beschermingsgraad	IP20 conforming to IEC 60529
beschermende behandeling	TH
vuurbestendigheid	960 °C conform aan IEC 60695-2-1
compatibility code	DF22

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	12,75 cm
Package 1 Width	10,5 cm
Package 1 Length	7,7 cm
Package 1 Weight	558 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	8,3 cm
Package 2 Width	13 cm
Package 2 Length	22,5 cm
Package 2 Weight	1,189 kg
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	18
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	11,158 kg

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk 9

Milieuprofiel van product (PEP) [Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton Ja

Verpakkingen zonder kunststof Nee

[EU-richtlijn RoHS](#) Voldoet

REACH-regelgeving [REACH-verklaring](#)

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel Geen specifieke recycling vereist

Terugname No

WEEE Label  Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Technical Illustration

Assembly's dimensions

