

Productinformatieblad

Specificaties



TeSys LE - Directstarter in behuizing + start/stop - 65A - Spoel: 380V 50/60Hz

LE1D65AQ7

EAN Code: 3606480452802

Prijs: 595,60 EUR

Hoofd

range	TeSys
productnaam	TeSys LE
device short name	LE1D
product of component type	Geïsoleerde DOL-starter
device applicatie	Norm
utilisation category	AC-3
apparatsamenstelling	Thermisch overbelastingsrelais afzonderlijk besteld Contactor
besturingstype	Drukknop start groen I Drukknop stop/reset rood O
motorvermogen kW	30 kW om 380/400 V AC 50/60 Hz 37 kW om 415 V AC 50/60 Hz 37 kW om 440 V AC 50/60 Hz 37 kW om 500 V AC 50/60 Hz 37 kW om 660/690 V AC 50/60 Hz 18,5 kW om 220/230 V AC 50/60 Hz
spanning stuurkring	380 V AC 50/60 Hz

Complementair

[Ith] Conventionele thermische stroom in vrije lucht	65 A
nummer kabelinvoer	1 ISO32 bovenkant 3 1 ISO20 + 2 ISO32 basis
breedte	200 mm
hoogte	300 mm
diepte	158,4 mm
gewicht product	4,85 kg

Omgeving

standards	IEC 60947-4-1
product certifications	CB-regeling CE UKCA
IP beschermingsgraad	IP65 In overeenstemming met IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK09 In overeenstemming met IEC 60529
ambient air temperature for operation	-5...40 °C
materiaal	Plaatstaal

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Verpakkingseenheid

Einheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	30,0 cm
verpakking 1 breedte	32,0 cm
verpakking 1 lengte	41,0 cm
verpakking_1_gewicht	6,0 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Totale levenscyclus ecologische voetafdruk	169 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de fabricagefase [A1–A3]	44 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de distributiefase [A4]	0.6 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de installatiefase [A5]	0 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de gebruiksfase [B2, B3, B4, B6]	113 kg CO2 eq.
Koolstofvoetafdruk van de einde-levensfase [C1–C4]	11 kg CO2 eq.
Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
SCIP-nummer	Fca8840d-4428-4e91-b7c5-ea12269a375c
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACH-verordening	Referentie bevat zorgwekkende stoffen (SVHC) boven drempelwaarde

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee
-----------	-----

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Percentage mogelijke recycleerbaarheid	37
Circulair Profiel	Informatie over einde levensduur
Terugname	No
WEEE-label	 Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.