

Resisto GRP 1200 IP66 44W 4200-7000lm 840

Artikelnummer 0010519



Algemene gegevens

Productnaam	Resisto GRP 1200 IP66 44W 4200-7000lm 840
Technologie	LED
Lampvoet	N/A
Behuizing	Overige
Montage	Plafondopbouw
Geïntegreerde aanwezigheidssensor	NONE
Algemene toepassing	Logistiek & Industrie
Omgevingstemperatuur (°C)	-20°C...+40°C
Werkings temperatuur (°)	25
Virtual assistant compatibility	N/A
ETIM klasse	EC002892
E-nummer FI	4357190
Garantie	5 jaar

Optische gegevens

Lumenstroom armatuur (lm)	7000
Efficiëntie armatuur lm/W	159
Kleurtemperatuur (K)	4000
Lichtkleur	Neutraalwit
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM3
Bundel breedte (°)	120
Type licht distributie	Symmetrisch
Luminantiecontrole	< 28
Fotobiologische risicogroep	RG1

Elektrische gegevens

Nood type	
Totaal energieverbruik (W)	44
Primaire voedingsspanning min	220.0
Primaire voedingsspanning max	240.0
Lamp arbeidsfactor	0.9
THD (bij 230 V, 50 Hz, volledige belasting, bij 100% dimniveau) ≤ xx.x %	20
Elektrische beschermingsklasse	Klasse 1
Type ballast	LED constante stroom driver
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>150000
Dimbaar	Nee
Dimtechnologie	N/A
Min. drive current (mA)	200
Max. drive current (mA)	350
Stuurstroom bereik	200mA / 350mA
Inschakelstroom (A)	16.3
Duur inschakelstroom (µs)	167
Energie-efficiëntieklasse (A->G) van de lichtbron in dit product	C
Nominale frequentie (Hz)	50/60Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	52
Max. Armaturen per 16A C automaat	88
Max. Armaturen per 10A B automaat	32
Max. Armaturen per 16A B automaat	52
Aansluitbare geleider doorsnede min	1
Aansluitbare geleider doorsnede max	2.5

Gegevens levensduur

Gemiddelde nominale levensduur - L70 B50	90000
Gemiddelde nominale levensduur - L80 B50	90000

Resisto GRP 1200 IP66 44W 4200-7000lm 840

Artikelnummer 0010519

SYLVANIA

Fysieke gegevens

Kleur behuizing	RAL 7035 - Light grey
IP waarde	IP66
IK waarde	IK02
Afwerking diffusor	Diffuus
Materiaal diffusor	PMMA Acryl
Lengte (mm)	1174
Breedte (mm)	102
Hoogte (mm)	90
Gewicht (kg)	1.872

Verpakkingen

EAN code	5410288105192
Enkele lengte verpakking (cm)	124.8
Enkele breedte verpakking (cm)	10.7
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	8.5
DUN14 (inner)	05410288105192
Eenheden per omdoos	1
Lengte omdoos (cm)	124.8
Breedte omdoos (cm)	10.7
Diepte omdoos (cm)	8.5

Veiligheidsgegevens

Gloeidraad test (°)	650
Optimale bedrijfsomstandigheden (°C)	-20-40