



BEHUIZING

IBTronic XL H 185 FE

IBTronic XL H 185 FE

Behuizing

280 x 280 x 130 mm

Artikelnummer: 97660402

Universele inbouwdoos met extra aansluit- en installatieruimte (bijv. voor het inbouwen van een elektronische transformator tot max. 150 VA) voor installatie in breedplaatvloeren, Halogeenvrij, voor het inbouwen van halogeen en NV/HV/LED-verlichtingsarmaturen en luidsprekers. geschikt voor lijmen of spijkeren, voor de installatie van VDE-geteste lampen conform DIN EN 60598 (VDE 0711), evenals met F-markering of MM-markering, maximale inbouwhoogte NV-lampen 105 mm, HV-lampen: 110 mm, Lampvermogen, max. 50W / LED 25W

Montage opening: Fermacell®-plaat, variabel tot max. Ø 150 mm, 8 combi-buisinvoeringen 4 x 16 mm, 4 x 19 mm, geïntegreerde buisstopper voor buizen 16 mm, 19 mm



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	280 mm
Lengte:	280 mm
Hoogte:	130 mm

Materiaal:

Behuizing:	Polypropyleen
Deksel:	Polypropyleen
materiaal:	Polypropyleen

Toebehoren

FPD 185 - Fermacell-plaat

HW LFR-120 - HW-gatenfrees



BEHUIZING

IBTronic XL H 185 FE

Andere eigenschappen

Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25 °C (kortdurend):	k.A.
Voor buisdiameter:	16/19 mm