HENSEL



EKA 20

IP 54

- Kabelgootinvoerstuk
- voor minikanalen tot 20 x 20 mm

VERBINDINGSGEGEVENS

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

IP-beschermingsklasse:	IP54
Afdichting van de kabelinvoer:	10 mm - 13.5 mm

geschikt voor maat kabelgoot:

Breedte	Hoogte
20 mm	20 mm

MILIEUOMSTANDIGHEDEN

Toepassingsgebied:	Binnen of beschermde buiten opstelling
Maximale omgevingstemperatuur 24u:	35 °C
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +40 °C
Relatieve vochtigheid:	≤ 50 % bij 40 °C, ≤ 100 % bij 25 °C

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0

MATERIAALEIGENSCHAPPEN

materiaal:	TPE
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	750 °C
Temperatuurbestendigheid:	-25 °C tot +100 °C
Halogeenvrij:	Ja
siliconenvrij:	Ja

AFMETINGEN

Nettogewicht:	0.005 kg

DISTRIBUTIEGEGEVENS

Productnummer:	6000067
EAN:	4012591600671
verpakkingseenheid:	10
Douanetariefnummer:	85369010
ETIM klasse:	DYNAMIC: EC000240 - Cable entry ETIM-8.0: EC000240 - Cable entry ETIM-7.0: EC000240 - Cable entry ETIM-6.0: EC000240 - Cable entry ETIM-5.0: EC000240 - Cable entry ETIM-4.0: EC000240 - Cable entry

OFFERTEKSTEN

Leidinginvoer als inschuif-kanaaladapter voor kanalen tot 20 x 20 mm. Beschermingsgraad: IP 54. Kleur: grijs, RAL 7035. Fabrikaat: HENSEL. Type: EKA 20.

Gustav Hensel GmbH & Co. KG * Gustav-Hensel-Str. 6 * 57368 Lennestadt * Deutschland * Telefon: +49 (0)2723/609-0