

Strong White RF

Frameloos infraroodpaneel



De Strong RF heeft een radiofrequentieontvanger op de achterzijde van het paneel. Om het paneel te kunnen gebruiken, heeft u een aanvullende draadloze klokthermostaat nodig om aan de Europese ERP-regelgeving te voldoen. Een andere mogelijkheid is om een Basic Control-kamerthermostaat in combinatie met de App Interface te gebruiken. Via de app kunt u dan een klok/weekprogramma instellen, waardoor het paneel aan de ERP-regelgeving voldoet.

-  Draadloze radiofrequentiebediening
-  Horizontaal & verticaal te monteren
-  Temperatuurbegrenzing
-  Diverse kleuren

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.
Strong White 400 RF (400 W)	0,40 kW	900 × 400 × 45 mm	8,7 kg	880 111 350
Strong White 400 RF (500 W)	0,50 kW	1.200 × 400 × 45 mm	11,6 kg	880 111 500
Strong White 400 RF (670 W)	0,67 kW	1.500 × 400 × 45 mm	14,5 kg	880 111 650
Strong White 400 RF (750 W)	0,75 kW	1.800 × 400 × 45 mm	17,4 kg	880 111 850
Strong White 600 RF (400 W)	0,40 kW	600 × 600 × 45 mm	8,7 kg	880 101 350
Strong White 600 RF (500 W)	0,50 kW	900 × 600 × 45 mm	9,5 kg	880 101 450
Strong White 600 RF (800 W)	0,80 kW	1.200 × 600 × 45 mm	12,7 kg	880 101 750
Strong White 600 RF (1.000 W)	1,00 kW	1.500 × 600 × 45 mm	15,8 kg	880 101 950
Strong White 600 RF (1.250 W)	1,25 kW	1.800 × 600 × 45 mm	19,1 kg	880 101 120

Toebehoren	Artikelnr.
Home Control klokthermostaat	80 × 135 × 30 mm 750 000 641
Basic Control kamerthermostaat	80 × 87 × 23 mm 750 000 661
App interface	162 × 90 × 48 mm 750 000 640

Eigenschappen

RAL-kleur	9003
Garantie paneel	10 jaar
Garantie elektrische componenten	2 jaar
Lengte snoer	1 m